



Rozłącznik 25 A, 3-biegunowy 1R 1Z czerwono-żółta rączka P1-25/I2H/MBS/SVB/HI11

Indeks: **908301** Producent: **EATON** Kod producenta: **182415**

Cena: 538.06 zł

Opis

Rozłącznik 25 A, 3-biegunowy 1R 1Z czerwono-żółta rączka P1-25/I2H/MBS/SVB/HI11

Producent: Eaton

Rozłącznik główny – niezawodne zabezpieczenie instalacji Ten trójbiegunowy rozłącznik prądowy o znamionowym prądzie 25A to solidne rozwiązanie do odłączania obwodów w instalacjach elektrycznych. Sprawdza się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych, zapewniając bezpieczeństwo i kontrolę nad zasilaniem. Konstrukcja w kompletnej obudowie ułatwia montaż i zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem środowiska. Funkcjonalność i zastosowanie Urządzenie łączy w sobie funkcje wyłącznika awaryjnego oraz rozłącznika remontowego, co czyni go wszechstronnym elementem każdej instalacji. Czerwono-żółta rączka obrotowa z blokadą zapewnia łatwą identyfikację stanu urządzenia (włączone/wyłączone) oraz możliwość zablokowania w pozycji wyłączonej, co jest szczególnie ważne podczas prac konserwacyjnych. Dzięki stykom pomocniczym (1 rozwierny, 1 zwierny) możliwe jest podłączenie sygnalizacji stanu rozłącznika lub sterowania innymi urządzeniami. Przeznaczony do montażu na płycie, idealnie nadaje się do budowy tablic rozdzielczych lub montażu na ścianie. Kluczowe cechy i korzyści Wysoka niezawodność: Znamionowy prąd ciągły 25A oraz zdolność wytrzymywania prądów zwarciovych do 50 kA gwarantują stabilną pracę nawet w trudnych warunkach. Bezpieczeństwo użytkowania: Funkcja wyłącznika awaryjnego oraz możliwość zablokowania w pozycji wyłączonej minimalizują ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia podczas prac serwisowych. Wszechstronność: Możliwość zastosowania jako wyłącznik główny, rozłącznik remontowy lub awaryjny sprawia, że produkt jest uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych potrzeb. Łatwy montaż: Kompletna obudowa oraz połączenia śrubowe ułatwiają i przyspieszają instalację. Trwałość: Wykonany z wysokiej jakości materiałów, odporny na uszkodzenia mechaniczne i wpływ warunków atmosferycznych (IP65). Zgodność z normami: Spełnia wymagania norm IEC/EN 60947, VDE 0660 zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Sygnalizacja stanu: Obecność styków pomocniczych umożliwia integrację z systemami monitoringu i sterowania. Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarcieniem: Chroni obwód przed skutkami nieprawidłowego działania instalacji elektrycznej. Ten rozłącznik charakteryzuje się znamionowym prądem ciągłym na poziomie 25A, a jego zdolność do wytrzymywania prądów zwarciovych wynosi 50 kA. Przeznaczony jest do pracy przy napięciu od 690 do 690 V i posiada trzy bieguny. Stopień ochrony IP65 zapewnia odporność na pył i wilgoć, a znamionowa moc pracy dla AC-3 przy napięciu 400 V wynosi 7.5 kW. Rozłącznik P1-25/I2H/MBS/SVB/HI11 to inwestycja w bezpieczeństwo i niezawodność Twojej instalacji elektrycznej. Solidna konstrukcja, funkcjonalność oraz zgodność z normami czynią go idealnym wyborem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i wymagających użytkowników końcowych.

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego** centralnie nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie

- **Głębokość** 116 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Napęd obrotowy na drzwi
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Szerokość** 100 mm
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 181 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Z okablowaniem fabrycznym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 13 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 13 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 7.5 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 25 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 25 A
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 25 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq** 50 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 0.64 kA

Parametry

Stan

Nowy