



Rozłącznik bezpiecznikowy KETO-00-3/F/HT 160A

Indeks: **909964** Producent: **Jean Mueller** Kod producenta: **T500113002**

Cena: **160.63 zł**

Opis

Rozłącznik bezpiecznikowy KETO-00-3/F/HT 160A

Producent: Jean Mueller

Rozłącznik bezpiecznikowy – niezawodne zabezpieczenie instalacji Rozłącznik bezpiecznikowy KETO-00-3/F/HT 160A to element przeznaczony do bezpiecznego odłączania obwodów elektrycznych oraz ochrony przed przeciążeniami i zwarciami. Konstrukcja oparta na standardzie NH00, w połączeniu z uniwersalnymi zaciskami, czyni go wszechstronnym rozwiązaniem zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Produkt marki JEAN MUELLER charakteryzuje się solidnością wykonania i zgodnością z obowiązującymi normami. Cechy konstrukcyjne i zastosowanie Rozłącznik KETO-00-3/F/HT został zaprojektowany do montażu na podstawie (baseplate mounting), co ułatwia jego integrację z różnymi systemami elektrycznymi. Zaciski uniwersalne M8 x 16 / 2 x M5 zapewniają elastyczność podłączenia przewodów, a możliwość podłączenia kabli od góry i dołu ułatwia prowadzenie instalacji. Przeznaczony do pracy z bezpiecznikami typu NH00 o prądzie znamionowym do 160A, doskonale sprawdza się w zabezpieczaniu obwodów o dużym obciążeniu. Nowoczesny czarny uchwyt przełącznika zwiększa komfort użytkowania i poprawia estetykę montażu. Parametry i korzyści Rozłącznik ten wyróżnia się wysokimi parametrami technicznymi, które przekładają się na jego niezawodność i bezpieczeństwo: Prąd znamionowy Ie: 160A – zapewnia skuteczną ochronę obwodów o dużym poborze mocy. Napięcie znamionowe Ue: 690V – umożliwia stosowanie w instalacjach o wysokim napięciu. Znamionowy prąd wytrzymałości zwarciowej Icc: 120kA (AC 500V) – gwarantuje odporność na skutki zwarc. Prąd termiczny konwencjonalny z bezpiecznikami Ith: 160A – zapewnia stabilną pracę w normalnych warunkach eksploatacji. Prąd termiczny konwencjonalny z linkami stałymi: 250A - pozwala na wykorzystanie bez bezpieczników w określonych aplikacjach (należy uwzględnić ograniczenia). Kategoria użytkowania: AC-21B, AC-23B, DC-22B – potwierdza uniwersalność zastosowania w różnych typach obwodów. Temperatura otoczenia: -25°C do +70°C (z uwzględnieniem współczynnika deratingu prądu znamionowego) – umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur. Stopień ochrony (przód): IP20C - zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem przypadkowym. Wykonanie z materiałów samogasnących (UL94) oraz wysoka odporność dielektryczna (CTI 600) dodatkowo podnoszą poziom bezpieczeństwa użytkowania. Rozłącznik spełnia wymagania normy IEC/DIN EN60947-3, co gwarantuje jego zgodność z europejskimi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Parametry

Stan

Nowy