



Rozłącznik dźwigniowy z maskownicą KATKO 125A 3P EVA 3125

Indeks: 171103 Producent: PCE Kod producenta: EVA3125

Cena: **588.90 zł**

Opis

Rozłącznik dźwigniowy z maskownicą KATKO 125A 3P EVA 3125

Producent: Pce

rozłączniki dźwigniowe KATKO mogą być mocowane na szynie DIN 35mm dodatkowo rozłączniki EVA posiadają możliwości mocowania wkrętami do płyty montażowe przystosowane do zabudowy z typową aparaturą modułową

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik kompaktowy** nie
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kolor elementu sterowniczego** Biały
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 0
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przycisk wahadłowy
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP20
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z mechanizmem ryglującym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 45 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 45 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 45 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 V

- Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 160 A
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V 80 A
- Znamionowy prąd ciągły I_n 125 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciový I_q 5.1 kA
- Znamionowy wytrzymałwany prąd krótkotrwały I_{cw} 50 kA

Parametry

Kod producenta	EVA3125
Rodzaj	Rozłączniki
EAN	5907711116639
Stan	Nowy