

# Rozłącznik główny 3P 25 A, bez przedłużenie P1-25/XM

Indeks: **908325** Producent: **EATON** Kod producenta: **172834**

**Cena: 176.98 zł**

## Opis

### Rozłącznik główny 3P 25 A, bez przedłużenie P1-25/XM

Producent: Eaton

Rozłącznik główny – niezawodne odłączenie zasilania Ten trójbiegunowy rozłącznik główny o prądzie znamionowym 25A to solidne rozwiązanie do bezpiecznego odłączania instalacji elektrycznych. Przeznaczony do montażu pośredniego i na płycie, zapewnia skuteczną kontrolę nad zasilaniem w różnych aplikacjach. Konstrukcja urządzenia mocowanego na stałe gwarantuje stabilność i długotrwałą niezawodność. Funkcjonalność i zastosowanie Rozłącznik P1-25/XM został zaprojektowany jako rozłącznik remontowy, co oznacza, że idealnie sprawdzi się podczas modernizacji lub napraw instalacji elektrycznych. Umożliwia bezpieczne odłączenie obwodu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub serwisowych. Jego budowa pozwala na łatwe podłączenie przewodów za pomocą połączeń śrubowych. Stopień ochrony IP65 po stronie czołowej zapewnia ochronę przed pyłem i strumieniem wody, co zwiększa jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania nawet w trudnych warunkach. Znamionowy prąd ciągle wynoszący 25A jest odpowiedni dla obciążeń do 7.5 kW (AC-3, 400V) oraz 13 kW (AC-23, 400V). Zdolność łączeniowa na poziomie 13 kW przy 400V pozwala na obsługę różnorodnych urządzeń i obciążeń. Znamionowy wytrzymywany prąd zwarcowy to 0.64 kA, co zapewnia ochronę przed skutkami zwarć w instalacji. Możliwość montażu pośredniego oraz na płycie daje elastyczność w doborze miejsca instalacji. Stopień ochrony IP65 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania poprzez ochronę przed pyłem i wodą. Urządzenie mocowane na stałe zapewnia stabilność i długotrwałą pracę. Rozłącznik ten jest kompatybilny z instalacjami o napięciu znamionowym pracy od 690 do 690 V oraz maksymalnym napięciu AC wynoszącym 690 V. Jego kompaktowe wymiary (70 mm wysokości, 49 mm szerokości i 75 mm głębokości) pozwalają na łatwą integrację z istniejącymi tablicami rozdzielczymi lub obudowami elektrycznymi. Brak styków pomocniczych nie ogranicza jego funkcjonalności w typowych zastosowaniach jako rozłącznik główny lub remontowy.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** tak
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 75 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kolor elementu sterowniczego** Inne
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0

- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Inne
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 1
- **Szerokość** 49 mm
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 70 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** nie
- **Z okablowaniem fabrycznym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 13 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 13 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 7.5 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 25 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 25 A
- **Znamionowy prąd ciągły lu** 25 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciov** Iq 80 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 0.64 kA

## Parametry

Stan

Nowy