



Rozłącznik główny 3P 63A, bez przedłużki

Indeks: **909320** Producent: **EATON** Kod producenta: **172836**

Cena: 476.93 zł

Opis

Rozłącznik główny 3P 63A, bez przedłużki

Producent: Eaton

Rozłącznik główny – niezawodne odłączenie zasilania Ten trójbiegunowy rozłącznik główny o prądzie znamionowym 63A to kluczowy element każdej instalacji elektrycznej, zapewniający bezpieczne i kontrolowane odłączanie zasilania. Jest to urządzenie przeznaczone do montażu na szynie lub płycie, co daje elastyczność w doborze miejsca instalacji. Konstrukcja urządzenia, jako element mocowany na stałe, gwarantuje stabilność i długotrwałe użytkowanie. Charakterystyka i zastosowanie Rozłącznik P3-63/XM marki Eaton to solidne rozwiązanie dla instalacji o napięciu znamionowym pracy od 690 do 690V. Jego głównym zadaniem jest pełnienie funkcji rozłącznika głównego, umożliwiając bezpieczne odłączenie całego obwodu. Znamionowa moc pracy dla AC-3 wynosi 30 kW, co czyni go odpowiednim do zastosowań w budynkach komercyjnych i przemysłowych. Wytrzymałość na prąd zwarciový do 1.26 kA zapewnia ochronę przed skutkami nagłych przepięć. Połączenie śrubowe styków głównych ułatwia montaż i zapewnia pewne połączenie elektryczne. Stopień ochrony IP65 po stronie czołowej gwarantuje odporność na kurz i wilgoć, co jest szczególnie ważne w trudnych warunkach środowiskowych. Zalety i korzyści Bezpieczeństwo: Zapewnia skuteczne odłączenie zasilania w przypadku awarii lub potrzeby przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Uniwersalność: Możliwość montażu pośredniego oraz na płycie zwiększa zakres zastosowań. Wytrzymałość: Znamionowy prąd ciągły 63A oraz zdolność wytrzymywania prądów zwarciových gwarantują niezawodną pracę w wymagających warunkach. Prosty montaż: Połączenie śrubowe ułatwia instalację i zapewnia pewne połączenia elektryczne. Ochrona przed warunkami zewnętrznymi: Stopień ochrony IP65 chroni przed wpływem kurzu i wilgoci, zapewniając długotrwałą niezawodność działania. Zgodność z normami: Urządzenie spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa, co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność. Wysoka zdolność łączeniowa: Zdolność łączeniowa przy 400 V wynosi 30 kW, co pozwala na obsługę znacznych obciążeń. Solidna konstrukcja: Urządzenie mocowane na stałe zapewnia stabilność i trwałość działania przez długi czas. Dzięki tym cechom rozłącznik ten stanowi optymalne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego i bezpiecznego rozwiązania do odłączania zasilania w swoich instalacjach elektrycznych.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** tak
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 82 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** nie
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kolor elementu sterowniczego** Inne
- **Liczba biegunów** 3

- Liczba łączników 1
- Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 690 V
- Opcjonalny napęd silnikowy nie
- Opcjonalny wyzwalacz napięciowy nie
- Rodzaj elementu wykonawczego Inne
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP65
- Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP65
- Stopień ochrony (NEMA) 1
- Szerokość 72 mm
- Wbudowany napęd silnikowy nie
- Wysokość 84 mm
- Z mechanizmem ryglującym nie
- Z okablowaniem fabrycznym nie
- Zdolność łączeniowa przy 400 V 30 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 30 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 30 kW
- Znamionowe napięcie pracy 690 ... 690 V
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 63 A
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V 63 A
- Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciový Iq 100 kA
- Znamionowy wytrzymałany prąd krótkotrwały Icw 1.26 kA

Parametry

Stan

Nowy