



## Rozłącznik główny 3P 63A, przedłużka metalowa 400mm 172810

Indeks: **892230** Producent: **EATON** Kod producenta: **172810**

**Cena: 926.18 zł**

### Opis

## Rozłącznik główny 3P 63A, przedłużka metalowa 400mm 172810

Producent: Eaton

Rozłącznik główny 3P 63A, przedłużka metalowa 400mm Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Liczba biegunów: 3 Jako rozłącznik główny: tak Do montażu tablicowego 4-otworowego: nie Znamionowy prąd ciągły Iu: 63 A Jako przełącznik nawrotny: nie Do montażu czołowego centralnie: nie Wbudowany napęd silnikowy: nie Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V: 30 kW Jako wyłącznik awaryjny: nie Jako rozłącznik bezpieczeństwa: nie [O]

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** tak
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 340 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Krótka rączka obrotowa
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Szerokość** 100 mm

- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 84 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Z okablowaniem fabrycznym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 30 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 30 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 30 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 600 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 63 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 63 A
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 63 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq** 100 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 1.26 kA

## Parametry

Stan

Nowy