

Rozłącznik izolacyjny 100A SV 3100 002423316

Indeks: **862667** Producent: **ETI** Kod producenta: **002423316**

Cena: **58.17 zł**

Opis

Rozłącznik izolacyjny 100A SV 3100 002423316

Producent: **Eti**

Rozłącznik izolacyjny 100A SV 3100 to urządzenie, które warto kupić ze względu na jego funkcjonalność i bezpieczeństwo. Jest on przeznaczony do instalacji w tablicach rozdzielczych oraz jako rozłącznik bezpieczeństwa, główny lub wyłącznik awaryjny. Urządzenie posiada trzy bieguny i maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC wynoszące 400 V. Dzięki temu można go stosować w różnych miejscach, gdzie wymagane jest odcięcie prądu elektrycznego. Jedną z zalet tego rozłącznika jest również jego solidna budowa - urządzenie mocowane jest na stałe co zapewnia stabilność podczas użytkowania. Niestety nie nadaje się ono do montażu czołowego centralnie ani tablicowego cztero-otworowego. Warto także wspomnieć o tym, że ten model nie posiada wbudowanego napędu silnikowego. Z kolei znamionowa moc pracy dla AC-23 przy napięciu 400V wynosi # kW a znamionowy prąd ciągły I_u to aż 100 A! Rozłącznik izolacyjny SV3100 to dobry wybór dla osób poszukujących wysokiej jakości produktów elektrotechnicznych. Jego uniwersalność pozwala na szeroki zakres możliwych aplikacji oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania dzięki funkcji rozłącznika bezpieczeństwa czy też wyjątkowo dużemu natężeniu prądu ciągłego jakim może być obciążony (aż do wartości równych stu amperom).

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** tak
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Liczba biegunów** 3
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC** 400 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Zacisk ramowy
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP20
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP20
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z mechanizmem ryglującym** nie
- **Znamionowy prąd ciągły I_u** 100 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciový I_q** 4 kA

Parametry

