

Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy ED2S 160/3

Indeks: **908469** Producent: **ETI** Kod producenta: **004671281**

Cena: 435.78 zł

Opis

Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy ED2S 160/3

Producent: **Eti**

Rozłącznik izolacyjny – bezpieczeństwo i kontrola w Twojej instalacji Ten trójbiegunowy rozłącznik izolacyjny ED2S 160/3 to kluczowy element każdej instalacji elektrycznej, zapewniający bezpieczne i niezawodne odłączenie obwodów. Urządzenie, produkowane przez ETI Polam, znajduje szerokie zastosowanie zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i komercyjnych, a także w budownictwie mieszkaniowym. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane jest pewne odizolowanie obwodów podczas prac serwisowych, konserwacyjnych czy awaryjnych. Solidna konstrukcja i parametry techniczne Rozłącznik ED2S 160/3 został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności. Przystosowany do pracy z prądem znamionowym 160A oraz napięciem do 690V AC, zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy na poziomie 2.8 kA gwarantuje odporność na nagłe skoki napięcia. Konstrukcja urządzenia mocowanego na stałe, w połączeniu z połączeniami śrubowymi, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Stopień ochrony IP20 chroni przed dotknięciem części pod napięciem oraz przed ciałami stałymi. Funkcjonalność i zastosowanie Urządzenie pełni funkcję rozłącznika głównego, remontowego oraz bezpieczeństwa, umożliwiając pełną kontrolę nad zasilaniem. Dźwigniowy mechanizm sterowania zapewnia intuicyjną obsługę, a wyraźny wskaźnik informuje o aktualnym stanie urządzenia (ON/OFF). Rozłącznik jest przeznaczony do montażu tablicowego na płycie 4-otworowej oraz do instalacji w tablicach rozdzielczych. Możliwość zastosowania opcjonalnego wyzwalacza napięciowego dodatkowo zwiększa funkcjonalność urządzenia. Uniwersalność: Sprawdza się zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i domowych. Bezpieczeństwo: Zapewnia skuteczne odizolowanie obwodów podczas prac serwisowych. Trwałość: Solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Łatwa obsługa: Intuicyjny mechanizm dźwigniowy ułatwia sterowanie urządzeniem. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy IEC 60947-3, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo. Kompletne urządzenie: Gotowe do montażu – nie wymaga dodatkowych akcesoriów (poza okablowaniem).

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** tak
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** tak
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik kompaktowy** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Liczba biegunów** 3
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** tak
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe

- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP20
- Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP20
- Wbudowany napęd silnikowy nie
- Znamionowy prąd ciągły Iu 160 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciovyy Iq 2.8 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------