

Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy ED2S 250/3

Indeks: **902611** Producent: **ETI** Kod producenta: **004671283**

Cena: **783.13 zł**

Opis

Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy ED2S 250/3

Producent: **Eti**

Rozłącznik izolacyjny – bezpieczeństwo i niezawodność w Twojej instalacji Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy ED2S 250/3 to kluczowy element każdej instalacji elektrycznej, zapewniający bezpieczne i kontrolowane odłączanie obwodów. Urządzenie to, produkowane przez ETI POLAM, znajduje szerokie zastosowanie zarówno w instalacjach mieszkaniowych, jak i przemysłowych. Jego solidna konstrukcja i wysokie parametry techniczne gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę. Funkcjonalność i zastosowanie Rozłącznik ED2S 250/3 pełni funkcję rozłącznika głównego, serwisowego oraz remontowego. Umożliwia całkowite odizolowanie obwodu od zasilania, co jest niezbędne podczas prac konserwacyjnych, naprawczych czy modernizacyjnych. Dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo osób pracujących przy instalacji oraz chroni urządzenia przed uszkodzeniami. Sprawdza się w każdym miejscu, gdzie wymagane jest niezawodne odłączenie zasilania – od domowych rozdzielnic po zaawansowane systemy przemysłowe. Kluczowe cechy: Wysoka wartość prądu znamionowego: 250 A – umożliwia bezpieczne odłączanie obwodów o dużym obciążeniu. Znamionowy warunkowy prąd zwarcia: 6 kA – zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami zwarcia. Trzy bieguny: Zapewniają pełne odizolowanie wszystkich faz. Montaż na płycie: Umożliwia łatwą i szybką instalację w rozdzielnicach. Wytrzymała konstrukcja: Gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę w różnych warunkach środowiskowych. Dźwigniowy element wykonawczy: Intuicyjna obsługa i szybkie przełączanie pomiędzy stanami ON/OFF. Możliwość montażu napędu silnikowego (opcjonalnie): Ułatwia zdalne sterowanie rozłącznikiem. Zgodność z normami: Zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z obowiązującymi przepisami (IEC 60947-3). Budowa i montaż Rozłącznik ED2S 250/3 charakteryzuje się solidną konstrukcją oraz precyzyjnym wykonaniem. Podłączenie styków głównych odbywa się za pomocą połączeń śrubowych, co zapewnia pewne i trwałe połączenie elektryczne. Urządzenie jest przeznaczone do montażu na płycie (do montażu tablicowego 4-otworowego), co ułatwia jego integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem przypadkowym oraz przed dostaniem się ciał stałych do wnętrza urządzenia. Dodatkowo, możliwość zastosowania opcjonalnego napędu silnikowego pozwala na zdalne sterowanie rozłącznikiem, co zwiększa komfort użytkowania i automatyzuje proces odłączania zasilania.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** tak
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** tak
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik kompaktowy** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Liczba biegunów** 3
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** tak

- Opcjonalny wyzwalacz napięciowy tak
- Rodzaj elementu wykonawczego Dźwignia
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP20
- Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP20
- Wbudowany napęd silnikowy nie
- Znamionowy prąd ciągły Iu 250 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq 6 kA

Parametry

Stan

Nowy