



Rozłącznik izolacyjny 3P ED2 125/3 004671271

Indeks: **891607** Producent: **ETI** Kod producenta: **004671271**

Cena: **560.50 zł**

Opis

Rozłącznik izolacyjny 3P ED2 125/3 004671271

Producent: **Eti**

Rozłącznik izolacyjny 3P ED2 125/3 to urządzenie, które cechuje się solidną i trwałą budową. Jest ono przeznaczone do montażu w tablicach rozdzielczych oraz może być zamontowane w tablicy z czterema otworami. Urządzenie nie jest przystosowane do montażu czołowego centralnie ani jako przełącznik nawrotny. Jednym z najważniejszych zastosowań tego rozłącznika jest jego funkcja jako rozłącznika bezpieczeństwa, który zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym podczas prac serwisowych lub naprawczych na instalacji elektrycznej. Ponadto, dzięki swojej konstrukcji, może pełnić rolę głównego wyłącznika dla całej instalacji. Urządzenie posiada trzy bieguny oraz maksymalne napięcie robocze AC wynoszące 525 V. Znamionowy prąd ciągły I_n wynosi natomiast 125 A co pozwala na efektywne działanie nawet przy dużych obciążeniach. Warto również podkreślić fakt, że ten model rozłącznika nie posiada wbudowanego napędu silnikowego co wpływa korzystnie na jego cenę i prostotę obsługi. Rozłącznik izolacyjny 3P ED2 125/3 to solidne i niezawodne urządzenie spełniające wymagania norm dotyczących bezpieczeństwa pracy przy pracach serwisowych czy remontowych na instalacjach elektrycznych. Jako główny wyłącznik lub wyjście awaryjne gwarantuje skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym a także umożliwia szybkie odciążenie sieci energetycznej w przypadku potrzeby jej dezaktywacji.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** tak
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** tak
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Liczba biegunów** 3
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC** 525 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** tak
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** tak
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP20
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP20
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z mechanizmem ryglującym** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 230 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły I_n** 125 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy I_k** 65 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------