



## Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, Montaż tablicowy, zaciski kablowe: mostkowe 4-70mm<sup>2</sup> RBK 00 Un = 690 V~ In = 160 A

Indeks: 169455 Producent: Apator Kod producenta: 63-823333-111

Cena: **164.96 zł**

### Opis

## Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, Montaż tablicowy, zaciski kablowe: mostkowe 4-70mm<sup>2</sup> RBK 00 Un = 690 V~ In = 160 A

Producent: Apator

Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy przeznaczony do rozdzielenia energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń za pośrednictwem wkładek topikowych przemysłowych. Stopień ochrony: IP 20 Częstotliwość znamionowa: Hz Znamionowe napięcie izolacji: 690 V Prąd cieplny: 160 A Znamionowy prąd wytrzymywany: 100 kA Wielkość wkładki topikowej: 00 Znam. prąd zwarciowy załącz. lcm: 10 kA Znamionowy prąd łączeniowy: 160 A Rodzaj zacisków przyłączowych: M

- Do montażu na płycie tak
- Do montażu szynowego nie
- Do montażu tablicowego nie
- Do wkładek bezpiecznikowych NH00
- Jako rozłącznik bezpieczeństwa tak
- Jako rozłącznik główny nie
- Jako rozłącznik kompaktowy tak
- Jako wyłącznik awaryjny nie
- Liczba biegunów 3
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 690 V
- Rodzaj elementu wykonawczego Uchwyt pokrywy
- Rodzaj podłączenia styków głównych Zacisk kablowy
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP20
- Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej tak
- Znamionowy prąd ciągły Iu 160 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq 80 kA

### Parametry

Kod producenta 63-823333-111

<b>Rodzaj</b>	Rozłączniki
<b>EAN</b>	5906739021109
<b>Stan</b>	Nowy