

# Rozłącznik izolacyjny ISW 1P 63A 250VAC

Indeks: **909298** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9S65163**

## Cena: **45.28 zł**

## Opis

# Rozłącznik izolacyjny ISW 1P 63A 250VAC

## Producent: Schneider Electric

Rozłącznik izolacyjny – bezpieczeństwo i funkcjonalność w Twojej instalacji Ten jednobiegunowy rozłącznik izolacyjny o prądzie znamionowym 63A i napięciu 240V to kluczowy element zapewniający bezpieczne i niezawodne odłączenie obwodów elektrycznych. Idealnie sprawdzi się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych, gdzie wymagana jest pewność izolacji i ochrona przed przypadkowym włączeniem. Kompaktowa budowa, zajmująca zaledwie jeden moduł szerokości, pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy. Konstrukcja i zastosowanie Rozłącznik ISW 1P to element serii Acti 9 od Schneider Electric – rozwiązań cenionych przez profesjonalistów za wysoką jakość wykonania i zgodność z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Służy do całkowitego odłączenia obwodu, umożliwiając bezpieczne prace konserwacyjne lub naprawcze. Jego konstrukcja zapewnia niezawodne działanie nawet przy częstym przełączaniu. Znamionowa zdolność łączeniowa na poziomie 5kA gwarantuje skuteczną ochronę przed skutkami zwarć. Bezpieczeństwo przede wszystkim: Wyposażony w niezależny wskaźnik Visi-Safe, który wizualnie potwierdza otwarcie styków rozłącznika – dając pewność, że obwód jest całkowicie odizolowany. To szczególnie ważne podczas prac serwisowych. Kompaktowe wymiary: Szerokość zaledwie 1 modułu ułatwia montaż nawet w zatłoczonych rozdzielnicach. Uniwersalność: Możliwość doposażenia w napęd drzwiowy, styk pomocniczy lub podstawę wtykową zwiększa jego funkcjonalność i pozwala dostosować go do specyficznych potrzeb instalacji. Trwałość: Wytrzymałość zwarciowa (Icw) na poziomie 1.26 kA świadczy o solidnej konstrukcji i odporności na uszkodzenia. Stopień ochrony IP20: Zapewnia ochronę przed dotknięciem palcami oraz przed wnikaniem ciał stałych większych niż 12,5 mm – standard dla urządzeń montowanych wewnątrz obudów rozdzielnicowych. Ten rozłącznik to nie tylko element zabezpieczający, ale także wygodne narzędzie dla instalatorów, umożliwiające szybki i efektywny montaż oraz konfigurację instalacji elektrycznych. Jego solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania gwarantują długotrwałe i bezawaryjne działanie. Wyposażone we wskaźnik Visi-Safe potwierdzajacy otwarcie styków rozłącznika. Możliwość wyposażenia w napęd drzwiowy, styk pomocniczy czy podstawę wtykową.

- **Funkcja przełączająca** Wyłącznik
- **Głębokość wbudowania** 75.5 mm
- **Kolor klosza** Szary
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Minimalne napięcie znamionowe** 240 V
- **Nadruk/symbol** Inne
- **Napięcie znamionowe** 240 V
- **Prąd znamionowy** 63 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1

- **Trzonek źródła światła** Inne
- **Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113** tak
- **Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)** tak
- **Wytrzymałość zwarciowa (Icw)** 1.26 kA
- **Z lampką sygnalizacyjną** nie
- **Znamionowa zdolność łączeniowa** 5 kA
- **Źródło światła** Inne

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |