

Rozłącznik izolacyjny ISW 3P 63A 415VAC

Indeks: **908172** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9S65363**

Cena: **106.20 zł**

Opis

Rozłącznik izolacyjny ISW 3P 63A 415VAC

Producent: Schneider Electric

Rozłącznik izolacyjny – bezpieczeństwo i funkcjonalność w jednym Ten trójbiegunowy rozłącznik izolacyjny ISW 63A to element serii Acti 9 od Schneider Electric, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności w instalacjach elektrycznych. Urządzenie przeznaczone jest do rozłączania izolacyjnego obwodów, gwarantując pełną ochronę podczas konserwacji lub napraw. Konstrukcja i zastosowanie Rozłącznik ISW charakteryzuje się modułową budową, co ułatwia jego montaż i integrację z innymi elementami aparatury modułowej Acti 9. Zajmuje 3 moduły szerokości, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy. Przystosowany do pracy z napięciem AC do 415V i prądem znamionowym 63A, sprawdzi się w szerokim zakresie zastosowań – zarówno w instalacjach komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Jego wytrzymałość zwarciowa na poziomie 1.26 kA zapewnia odporność na nagłe skoki prądu, a zdolność łączeniowa 5 kA gwarantuje bezpieczne odłączanie obciążenia. Bezpieczeństwo i sygnalizacja stanu Kluczową cechą tego rozłącznika jest wskaźnik Visi-Safe, który wizualnie potwierdza otwarcie styków – to istotne dla instalatorów i użytkowników końcowych, zapewniające pewność, że obwód jest bezpiecznie odizolowany. Stopień ochrony IP20 chroni przed dotknięciem przypadkowym, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo rozłącznik posiada trzy styki zwierne, co umożliwia jego wykorzystanie w różnych konfiguracjach obwodów. Możliwość doposażenia w napęd drzwiowy lub styk pomocniczy zwiększa funkcjonalność urządzenia i dostosowuje je do specyficznych potrzeb instalacji. Wyposażone we wskaźnik Visi-Safe potwierdzajacy otwarcie styków rozłącznika. Możliwość wyposażenia w napęd drzwiowy, styk pomocniczy czy podstawę wtykową.

- **Funkcja przełączająca** Wyłącznik
- **Głębokość wbudowania** 75.5
- **Kolor klosza** Szary
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 3
- **Maksymalna moc źródła światła** 0 W
- **Minimalne napięcie znamionowe** 415
- **Napięcie znamionowe** 240
- **Prąd znamionowy** 63
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 3
- **Trzonek źródła światła** Inne
- **Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)** tak
- **Wytrzymałość zwarciowa (Icw)** 1.26
- **Z lampką sygnalizacyjną** nie
- **Znamionowa zdolność łączeniowa** 5

- **Źródło światła** Inne

Parametry

Stan	Nowy