



Rozłącznik izolacyjny z napędem niezależnym (migowym) , 3-biegunowy, rączka na wałku napędowym RA 250 P3/R Un: 690 V~ In: 250 A Ui: 1000 V

Indeks: 173067 Producent: **Aparator** Kod producenta: 63-822982-061

Cena: **858.48 zł**

Opis

Rozłącznik izolacyjny z napędem niezależnym (migowym) , 3-biegunowy, rączka na wałku napędowym RA 250 P3/R Un: 690 V~ In: 250 A Ui: 1000 V

Producent: Aparator

Rozłącznik izolacyjny w wykonaniu trójbiegunowym. Ze względu na wymiary gabarytowe rozłączniki produkowane są w czterech podstawowych wielkościach: 1, 2, 3, 4. Rozłącznik z rączką mocowaną na stałe. Stopień ochrony: IP 00
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz przekrój przewodu: 25x4, 120 mm² Znamionowe napięcie izolacji: 1000 V Prąd cieplny: 250 A Znamionowy prąd wytrzymywany: 100 kA Znam. prąd zwarciovy załącz. lcm: 20 kA Znamionowy prąd łączeniowy: 250 A

- Do instalacji w tablicach rozdzielczych nie
- Do montażu czołowego centralnie nie
- Do montażu na płycie tak
- Do montażu pośredniego nie
- Do montażu tablicowego 4-otworowego nie
- Jako rozłącznik bezpieczeństwa nie
- Jako rozłącznik główny tak
- Jako rozłącznik kompaktowy nie
- Jako rozłącznik remontowy nie
- Jako wyłącznik awaryjny nie
- Liczba biegunów 3
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 690 V
- Opcjonalny napęd silnikowy nie
- Opcjonalny wyzwalacz napięciowy nie
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP00
- Wbudowany napęd silnikowy nie
- Z mechanizmem ryglującym nie
- Znamionowy prąd ciągły Iu 250 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciovy Iq 8 kA

Parametry

Kod producenta 63-822982-061

Rodzaj Rozłączniki

EAN 5906739002757

Stan Nowy