



## Rozłącznik obciążenia 3P 40A

Indeks: 173032 Producent: HAGER Kod producenta: HAB304

Cena: **129.61 zł**

### Opis

## Rozłącznik obciążenia 3P 40A

Producent: Hager

Modułowe rozłączniki izolacyjne z napędem obrotowym 20-160 A

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** tak
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik kompaktowy** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kolor elementu sterowniczego** Szary
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 415 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Krótka rączka obrotowa
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP20
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 26 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 18 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 380 ... 415 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 40 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 40 A
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 40 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciový Iq** 50 kA

- Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I<sub>cw</sub> 1.26 kA

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	HAB304
<b>Rodzaj</b>	Rozłączniki
<b>EAN</b>	3250613140250
<b>Stan</b>	Nowy