



Rozłącznik On/Off In=63A P=37kW P3-63/V/SVB-SW

Indeks: **906799** Producent: **EATON** Kod producenta: **060230**

Cena: **638.49 zł**

Opis

Rozłącznik On/Off In=63A P=37kW P3-63/V/SVB-SW

Producent: Eaton

Rozłącznik On/Off – niezawodne odłączenie zasilania Ten rozłącznik marki Eaton, model P3-63/V/SVB-SW, to solidne i bezpieczne rozwiązanie do odłączania obwodów elektrycznych. Przeznaczony zarówno do instalacji w zakładach przemysłowych, jak i budynkach komercyjnych, zapewnia skuteczną kontrolę nad zasilaniem i umożliwia bezpieczne przeprowadzanie prac konserwacyjnych. Konstrukcja urządzenia pozwala na jego montaż na płycie, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami. Funkcjonalność i zastosowanie Urządzenie pełni funkcję rozłącznika głównego oraz rozłącznika remontowego, co czyni go wszechstronnym elementem instalacji elektrycznej. Przeznaczony do pracy z napięciem znamionowym 690...690 V i prądem ciągłym 63 A, pozwala na bezpieczne odłączenie obciążenia o mocy do 37 kW. Mechanizm ryglujący zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, uniemożliwiając przypadkowe włączenie lub wyłączenie obwodu podczas pracy. Stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na kurz i wilgoć, co jest szczególnie istotne w trudnych warunkach środowiskowych. Budowa i cechy charakterystyczne Rozłącznik posiada trzy bieguny i jest wyposażony w połączenia śrubowe dla przewodów głównych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, charakteryzuje się trwałością i niezawodnością działania. Napęd obrotowy na drzwi ułatwia obsługę urządzenia, a brak wbudowanych styków pomocniczych upraszcza konstrukcję i zmniejsza ryzyko awarii. Znamionowy wytrzymywany prąd zwarciaowy I_{cn} wynosi 1.26 kA, co zapewnia ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarc. Urządzenie jest montowane na stałe, co zwiększa jego stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, wysoka zdolność łączeniowa przy 400 V (30 kW) sprawia, że nadaje się do zastosowań wymagających dużego poboru mocy.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 147 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik kompaktowy** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kolor elementu sterowniczego** Czarny
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0

- Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 690 V
- Opcjonalny napęd silnikowy nie
- Opcjonalny wyzwalacz napięciowy nie
- Rodzaj elementu wykonawczego Napęd obrotowy na drzwi
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP65
- Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP65
- Stopień ochrony (NEMA) 12
- Szerokość 87 mm
- Wbudowany napęd silnikowy nie
- Wysokość 102 mm
- Z mechanizmem ryglującym tak
- Z okablowaniem fabrycznym nie
- Zdolność łączeniowa przy 400 V 30 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 30 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 30 kW
- Znamionowe napięcie pracy 690 ... 690 V
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 63 A
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V 63 A
- Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq 100 kA
- Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 1.26 kA

Parametry

Stan

Nowy