

Rozłącznik On/Off In=80A P=30kW, P3-80/I5/SVB

Indeks: **904989** Producent: **EATON** Kod producenta: **EP-400982**

Cena: **1,034.75 zł**

Opis

Rozłącznik On/Off In=80A P=30kW, P3-80/I5/SVB

Producent: Eaton

Uniwersalny rozłącznik On/Off – niezawodne odłączenie zasilania Ten trójbiegunowy rozłącznik EATON serii P3 o prądzie znamionowym 80A i mocy 30kW to solidne rozwiązanie do bezpiecznego odłączania obwodów elektrycznych. Sprawdza się zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i w budynkach komercyjnych czy domach, gdzie wymagana jest pewność działania i wysoka odporność na warunki zewnętrzne. Konstrukcja w obudowie IP65 gwarantuje ochronę przed pyłem i strumieniem wody, co czyni go idealnym wyborem do środowisk wymagających. Funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym urządzeniu Rozłącznik P3-80/I5/SVB łączy w sobie funkcje rozłącznika głównego, bezpieczeństwa oraz remontowego. Dzięki temu zapewnia kompleksową ochronę instalacji elektrycznej, umożliwiając bezpieczne przeprowadzanie prac konserwacyjnych czy naprawczych. Mechanizm ryglujący z możliwością zabezpieczenia kłódką dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa, uniemożliwiając przypadkowe lub nieautoryzowane włączenie urządzenia. Czerwony pokrętko z blokadą to wyraźny sygnał wizualny stanu wyłączenia obwodu. Montaż i zastosowanie – elastyczność dla profesjonalistów Urządzenie przeznaczone jest do montażu na płycie, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami rozdzielniczymi. Wykonane połączenia śrubowe zapewniają pewne i trwałe połączenia przewodów. Znamionowy prąd zwarciaowy I_q na poziomie 80kA oraz zdolność łączeniowa przy 400V wynosząca 55kW świadczą o wysokiej odporności na przeciążenia i zwarcia. Rozłącznik ten jest kompatybilny ze standardem NEMA 12, co potwierdza jego uniwersalność i możliwość zastosowania w różnych typach instalacji. Jego budowa jako kompletne urządzenie w obudowie upraszcza montaż i minimalizuje ryzyko błędów podczas instalacji.

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 169 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** tak
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e** AC 690 V

- **Montaż podłogowy** tak
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Napęd obrotowy na drzwi
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Szerokość** 200 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 0
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 180 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Z okablowaniem fabrycznym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 55 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 30 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 30 ... 30 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 80 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 80 A
- **Znamionowy prąd ciągły lu** 80 ... 80 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciov** 80 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 2 kA

Parametry

Stan

Nowy