



## Rozłącznik przeciwpożarowy do PV 30A, MC4, wyzw. podnap. zwł. 230V50Hz SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)

Indeks: 171630 Producent: EATON Kod producenta: 144122

Cena: **1,581.76 zł**

### Opis

## Rozłącznik przeciwpożarowy do PV 30A, MC4, wyzw. podnap. zwł. 230V50Hz SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)

Producent: Eaton

Rozłącznik przeciwpożarowy do PV 30A, MC4, wyzw. podnap. zwł. 230V50Hz

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** nie
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony
- **Liczba biegunów** 2
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 1
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 0 V**
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przełącznik
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Inne
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z mechanizmem ryglującym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V 30 kW**
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 0 kW**

- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 0 kW
- Znamionowe napięcie pracy 1000,,1000 V V
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 0 A
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V 0 A
- Znamionowy prąd ciągły Iu 32 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq 0 kA
- Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 0.36 kA

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	144122
<b>Rodzaj</b>	Rozłączniki
<b>EAN</b>	4015081406326
<b>Stan</b>	Nowy