Rozłącznik ZP-A40/1

Indeks: **908101** Producent: **EATON** Kod producenta: **248263**

Cena: **62.73 zł**

Opis

Rozłącznik ZP-A40/1

Producent: Eaton

Rozłącznik modułowy – niezawodne zabezpieczenie obwodów Rozłącznik ZP-A40/1 to jedno biegunowy wyłącznik przeznaczony do bezpiecznego odłączania obwodów elektrycznych. Urządzenie charakteryzuje się prądem znamionowym 40A i napięciem znamionowym 400V, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Kompaktowa konstrukcja, zajmująca tylko jeden moduł szerokości (60mm głębokości wbudowania), ułatwia montaż w rozdzielnicach. Funkcjonalność i elastyczność Ten rozłącznik to nie tylko element zabezpieczający, ale również punkt umożliwiający łatwe serwisowanie instalacji. Dzięki możliwości dobudowy styków pomocniczych, sygnalizacyjnych, wyzwalaczy wzrostowych i podnapięciowych, można go dostosować do specyficznych potrzeb danego obwodu. Wskaźnik ustawienia zestyków pozwala na szybką wizualną kontrolę stanu urządzenia. Wytrzymałość zwarciowa na poziomie 3kA zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami zwarć. Zastosowanie i zgodność z normami Rozłącznik ZP-A40/1 znajduje zastosowanie w instalacjach AC, gdzie wymagane jest niezawodne odłączenie obwodu. Spełnia standard IP40, co gwarantuje ochronę przed dostępem do części pod napięciem i zabezpiecza przed wpływem ciał stałych większych niż 1mm. Oznaczenie symbolem „strzałki” na obudowie ułatwia identyfikację funkcji urządzenia. Brak wymuszonej separacji zgodnie z DIN VDE 0113 należy uwzględnić przy projektowaniu instalacji. Posiada po jednym styku rozwiernym i zwiernym, co zwiększa jego funkcjonalność w różnych konfiguracjach obwodów. możliwość dobudowy styków pomocniczych, sygnalizacyjnych, wyzwalaczy wzrostowych i podnapięciowychwskaźnik ustawienia zestyków

- **Forced segregation according to DIN VDE 0113** nie
- **Funkcja przełączająca** Wyłącznik
- **Głębokość wbudowania** 60 mm
- **Kolor klosza** Inne
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 1
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Minimalne napięcie znamionowe** 230 V
- **Nadruk/symbol** Symbol „strzałki”
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Prąd znamionowy** 40 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Trzonek źródła światła** Inne
- **Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113** nie
- **Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)** nie
- **Wytrzymałość zwarciowa (Icw)** 3 kA

- **Z lampką sygnalizacyjną** nie
- **Źródło światła** Inne

Parametry

Stan	Nowy