



Rozszerzenie EASY-E4-UC-8RE1 197217

Indeks: **184284** Producent: **EATON** Kod producenta: **197217**

Cena: **445.53 zł**

Opis

Rozszerzenie EASY-E4-UC-8RE1

Producent: Eaton

Cyfrowe wejścia / wyjścia, 12/24V DC, 24V AC, 4 wejścia, 4 wyjścia (przełączniki) Jako jedyny w tej klasie urządzeń ma język ST, oraz dodatkowo: EDP, LD, FBD, Ethernet w standardzie, obsługa DCF77, kompatybilny z easy500,700,800

- Do układów bezpieczeństwa nie
- Głębokość 58 mm
- IO link master nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów Brak
- Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych 0
- Liczba wejść analogowych 0
- Liczba wejść cyfrowych 4
- Liczba wyjść analogowych 0
- Liczba wyjść cyfrowych 4
- Liczba złączy PROFINET 0
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet 0
- Liczba złączy sprzętowych innych 2
- Liczba złączy sprzętowych równoległych 0
- Liczba złączy sprzętowych RS-232 0
- Liczba złączy sprzętowych RS-422 0
- Liczba złączy sprzętowych RS-485 0
- Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY 0
- Liczba złączy sprzętowych USB 0
- Moduł dodatkowy tak
- Moduł Podstawowy nie
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni tak
- Możliwość montażu na szynie tak
- Możliwy montaż panelowy tak
- Możliwy montaż stelażowy (rack) nie
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz 20.4 ... 28.8 V
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz 20.4 ... 28.8 V
- Napięcie zasilające dla DC 10.2 ... 28.8 V
- Obsługa innych protokołów nie
- Obsługa protokołu ASI nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work nie
- Obsługa protokołu CAN nie
- Obsługa protokołu Data-Highway nie

- Obsługa protokołu DeviceNet nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus nie
- Obsługa protokołu INTERBUS nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety nie
- Obsługa protokołu KNX nie
- Obsługa protokołu LON nie
- Obsługa protokołu MODBUS nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p nie
- Obsługa protokołu SERCOS nie
- Obsługa protokołu SUCONET nie
- Obsługa protokołu TCP/IP nie
- Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 Brak
- Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 Brak
- Prąd przełączania 5 A
- Redundancja nie
- Rodzaj napięcia zasilającego AC/DC
- Rozszerzalny tak
- Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej GSM nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS nie
- Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 nie
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Szerokość 35.5 mm
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) nie
- Wysokość 90 mm
- Z interfejsem optycznym nie
- Z wyjściem przekaźnikowym tak
- Z wyłącznikiem czasowym nie
- Z wyświetlaczem nie

Parametry

Rodzaj	inny
Kod producenta	197217
EAN	4015080892786
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Stan	Nowy