



Rura falista DN20 AISI316L - 4mb z wykorzystaniem nakrętki 1 cal

Indeks: **239980** Producent: **GEBO** Kod producenta: **SVW20.4**

Cena: 209.48 zł

Opis

Rura falista DN20 AISI316L - 4mb z wykorzystaniem nakrętki 1"

Producent: Gebo

Elastyczna rura falista marki Gebo Super Vario wykonana ze stali AISI316L to produkt wysokiej jakości przeznaczony do połączeń hydraulicznych w instalacjach wodnych i solarnych. Grubość ścianki: 0,2 mm Końce: Gładkie Szew / spaw: tak Waga dla metra: 0,226 kg Główne właściwości rury nierdzewnej marki Gebo: rura karbowana wykonana jest ze stali AISI 316L, która jest niezwykle odporna na korozję i agresywne środowisko chemiczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, dzięki swej sprężystości rura jest bardzo dobrze formowalna co ułatwia montaż zwłaszcza w tzw. trudnych warunkach, łatwiej ją ciąć, zginać i formować niż w przypadku stali AISI 304, stal austenityczna z której wykonana jest rura pozwala na szybką instalację oraz bardzo łatwy montaż, rura karbowana posiada szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych i grzewczych np.: przyłączenia z instalacją: kotłów, piecy, pomp ciepła, zasobników, wymienników, klimatyzacji, układów solarnych oraz innych urządzeń wodnych a także jako alternatywa dla nietrwałych elastycznych wężyków wężyków w oplocie stalowym, charakterystyka stali AISI 316 umożliwia stosowanie rur karbowanych Gebo SuperVario w bardziej agresywnym środowisku wewnątrz budynków, takich jak baseny i budynki o szczególnych wymogach higienicznych [szpitale, laboratoria i zaplecza kuchenne stołówek lub restauracji]. rura posiada atest higieniczny PZH z dopuszczeniem do wody pitnej. szczelność i niezawodność połączenia gwarantuje pierścień stalowy montowany za kołnierzem oraz nakrętki i uszczelki z serii Gebo Super Vario.

- **Materiał** Stal
- **Materiał oplotu** Brak
- **Materiał węża** Stal nierdzewna 316 L (1.4404)
- **Średnica nominalna** DN 20

Parametry

Stan

Nowy