



Rura karbowana czarna z kolorowym paskiem dwudzielna WKTD-HF-FR-B 30x41/2m, palna, o odporności 500N

Indeks: **358373** Producent: **Ingremio** Kod producenta: **W3737**

Cena: 97.31 zł

Opis

Rura karbowana czarna z kolorowym paskiem dwudzielna WKTD-HF-FR-B 30x41/2m, palna, o odporności 500N

Producent: Ingremio

Charakterystyka i zastosowanie: Rura służy do ochrony, porządkowania i maskowania istniejących oraz nowych wiązek przewodów elektrycznych. Konstrukcja rury składa się z dwóch nasuwanych na siebie elementów, unieruchamianych specjalnie zaprojektowanym zamkiem oraz posiadających szczeliny, które po zamknięciu rury są całkowicie zaślepione, zabezpieczając mechanicznie znajdujące się w środku przewody. Po otwarciu, odkryte szczeliny umożliwiają nałożenie rury na zainstalowane już przewody elektryczne bez konieczności ich demontażu i unieruchamiania funkcjonujących urządzeń. W łatwy sposób pozwala to również zabezpieczyć kable zakończone wtyczkami i gniazdami, które ze względu na gabaryty nie mogą zostać przeciągnięte przez rurę. Rura posiada możliwość nieograniczonego otwierania i zamykania, co w każdym momencie umożliwia dostęp do instalacji, dołożenie nowych przewodów lub usunięcie już niepotrzebnych. Karbowany przekrój rury zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną na zgniatanie i wysoką elastyczność, co umożliwia łatwy montaż i zastosowanie rury w trudnodostępnych miejscach. Przykładowe miejsca zastosowań: Roboty przemysłowe, komputery, pojazdy mechaniczne, urządzenia pomiarowe, zasilanie napędów, urządzenia elektrotechniczne, rozdzielnie elektryczne i inne. Charakterystyka materiału: Materiał palny, wyróżniający się znaczną wytrzymałością na rozciąganie, twardością i sztywnością oraz wysoką udarnością, posiada wysoką odporność temperaturową, odporny na większość związków chemicznych. Posiada dobre właściwości dielektryczne w szerokim zakresie temperatur. Dzięki nadzwyczaj małej chłonności wody jego własności dielektryczne nie zmieniają się przy przebywaniu w wilgotnym środowisku. Odształcalność mała. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja, pozwala na wielokrotne otwieranie i zamykanie rury. Doskonale nadaje się do ochrony już istniejących instalacji. Służy również do maskowania i porządkowania wiązek przewodów. Produkt samogasnący bezhalogenowy, wysoko odporny na uderzenie i ściskanie 500N. Dostępny w odcinkach 50m, oraz w specjalnych opakowaniach służących do zawieszania w odcinkach po 2m.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Certyfikat CSA** nie
- **Certyfikat DIN 5510** nie
- **Certyfikat DIN EN 61386-23** nie
- **Certyfikat Lloyd's Register TA** nie
- **Certyfikat LUL/british standard** nie
- **Certyfikat NF F 16-101** nie
- **Certyfikat UR** nie
- **Certyfikat UTAC** nie
- **Certyfikat Vd TÜV/GGVS** nie
- **Kolor** Czarny

- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Materiał osłony** Bez osłony
- **Odporność na promieniowanie UV** nie
- **Ognioodporność zgodnie z UL94 HB**
- **Olejoodporność** nie
- **Podatność na zginanie** Elastyczny/giętki
- **Powłoka wewnętrzna poślizgowa** nie
- **Rozmiar nominalny w calach** Inne
- **Rozprzestrzeniające płomień** nie
- **Średnica nominalna** 41 mm
- **Średnica wewnętrzna** 30 mm
- **Średnica zewnętrzna** 41 mm
- **Wytrzymałość na ściskanie** 500 N
- **Z pilotem** nie
- **Z rozcięciem wzdłużnym** nie
- **Zakres temperatury pracy** -25 ... - °C
- **Zamykane (dwuczęściowe)** nie

Parametry

Stan

Nowy