



## S-Press Plus trójnik PPSU 16-16-16mm 1039944 Uponor

Indeks: **180445** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1039944**

**Cena: 30.49 zł**

### Opis

## S-Press Plus trójnik PPSU 16-16-16mm 1039944 Uponor

Producent: Uponor

S-Press PLUS – nowa złączka do rur wielowarstwowych Złączka S-Press PLUS została zaprojektowana i opracowana w oparciu o 25-letnie doświadczenie i ponad 500 milionów zainstalowanych złączek. S-Press PLUS to idealne rozwiązanie zapewniające trwałe i szczelne połączenie. Jest w 100 procentach kompatybilne ze wszystkimi systemami i narzędziami Uponor. Złączka S-Press PLUS jest bezkompromisowo najlepsza. Obszary zastosowania: -Instalacja wody użytkowej, -Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, -Przyłącza grzejnikowe. Dobrze znosi nawet najcięższe warunki: -Odporna na naprężenia mechaniczne, np. próby rozciągania -Odporna dla różnych składów chemicznych występujących w wodzie -Odporna na związki chemiczne występujące w betonie – wszystkie użyte materiały są odporne na korozję Gwarantuje idealne połączenie -Pierwszy kod wymiarowy – nowoczesne, kolorowe kody dla lepszego rozpoznawania i dopasowania szczęk -Precyzyjne mocowanie szczęki – praktycznie niemożliwe jest zaciśnięcie złączki w niewłaściwym położeniu -Unikalny wskaźnik zacisku -po zaciśnięciu folia jest usuwana i połączenie jest bezpieczne -Funkcja testu próby szczelności – jeśli złączka nie zostanie prawidłowo zaciśnięta będzie przeciekała od razu, nawet przy bardzo niskim ciśnieniu próby -Certyfikat DVGW, numer rejestracyjny CW-8801CO0389 Ułatwione projektowanie i instalacja: -W pełni kompatybilny z Uponor Uni Pipe PLUS i Uponor MLC oraz istniejącymi szczękami Uponor -Najlepsza w swojej klasie wartość Zeta – redukcja strat ciśnienia nawet o 60% -Szybka instalacja: cięcie rury – montaż złączki – zaciśnięcie bez konieczności fazowania -Czas instalacji krótszy o nawet 25% w porównaniu z tradycyjnymi złączkami -Łatwe planowanie i projektowanie dzięki oprogramowaniu Uponor HSE Software 5.0

### Specyfikacja:

- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Model** Trójnik
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 16 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 16 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 16 mm
- **Długość połączenia 1** 33 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 20 mm
- **Długość połączenia 2** 33 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 20 mm
- **Długość połączenia 3** 33 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 20 mm

- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 10 bar**
- **Z uszczelkami Tak**

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	1039944
<b>Rodzaj rury</b>	trójnik
<b>Średnica</b>	16
<b>EAN</b>	6414905228829
<b>Stan</b>	Nowy