



Samouszczelniający zawór spustowy KFE 15SD

Indeks: **906293** Producent: **Watts** Kod producenta: **301340909**

Cena: **40.23 zł**

Opis

Samouszczelniający zawór spustowy KFE 15SD

Producent: Watts

Uniwersalny zawór spustowy do różnorodnych instalacji. Ten samouszczelniający zawór spustowy KFE 15SD to niezawodne rozwiązanie do opróżniania i odpowietrzania instalacji grzewczych, wodociągowych oraz innych systemów, w których wymagane jest skuteczne usuwanie powietrza lub cieczy. Jego uniwersalność sprawia, że znajdzie zastosowanie zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji istniejących. Zawór jest szczególnie przydatny w punktach najniższych instalacji, gdzie gromadzi się powietrze lub osady. Konstrukcja i materiały – trwałość i odporność. Zawór został wykonany z wysokiej jakości mosiądzu (CuZn40Pb2 / CW617N), co gwarantuje jego wytrzymałość na korozję i długą żywotność nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Mosiądz to materiał powszechnie stosowany w armaturze ze względu na swoją odporność na działanie wody i innych mediów. Przyłącza wykonane z połączenia gwintu wewnętrznego BSPP-G oraz zewnętrznego BSPP zapewniają szczelne i pewne połączenie z rurami i innymi elementami instalacji. Klasa ciśnienia PN 16 oznacza, że zawór jest przystosowany do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 16 barów. Funkcjonalność i korzyści dla instalatora i użytkownika. Kluczową cechą tego zaworu jest jego samouszczelniający mechanizm. Eliminuje to ryzyko kapania po zamknięciu, co jest szczególnie ważne dla użytkowników końcowych – zapewnia komfort użytkowania i brak nieprzyjemnych niespodzianek. Dla instalatorów oznacza to oszczędność czasu i brak konieczności ponownego dokręcania lub naprawy wycieków. Dodatkowo, standardowa średnica nominalna połączenia 1/2 cala (DN15) ułatwia montaż w większości typowych instalacji. Zawór pozwala na łatwe opróżnianie fragmentów instalacji podczas serwisowania lub konserwacji, co ułatwia diagnozowanie problemów i wymianę elementów. Maksymalna temperatura robocza do 110°C rozszerza zakres zastosowań zaworu.

- **Gatunek materiału** CuZn40Pb2 (CW617N)
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1/2 cala (15)

Parametry

Stan

Nowy