



Schody strychowe Clickfix®36 92.5 x 60 cm Dolle

Indeks: **662817** Producent: **DOLLE**

Cena: **1,039.02 zł**

Opis

Schody strychowe Clickfix®36 92.5 x 60 cm Dolle

Składane schody strychowe CLICKFIX®36 MINI wykonane w technologii ClickFix® z izolowaną klapą o grubości 36 mm i współczynnikiem przenikalności cieplnej $U = 0,99 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Przeznaczone to otworu montażowego 92,5x60 cm i maksymalnej wysokości pomieszczenia 280 cm. Drabinka 4-sekcyjna, składana na płasko dzięki zastosowaniu specjalnego zawiasu nie wymaga dodatkowego miejsca na poddaszu. Schody wykonane są w technologii CLICKFIX® stworzonej i opatentowanej przez firmę DOLLE. Dzięki nowatorskiej budowie klapy, technologia CLICKFIX® zapewnia znaczącą redukcję strat ciepła, w porównaniu do tradycyjnych modeli z klapą o tej samej grubości. Dzięki niskiej masie (ok. 25% mniejszej niż w przypadku schodów tradycyjnych) i systemowi zatrzaskowemu schody strychowe CLICKFIX® może zamontować jedna osoba.

- **Przeznaczenie** Wewnętrzny
- **Wymiary klapy (w cm)** 92.5 x 60
- **Maksymalna odległość od podłogi do sufitu (w cm)** 280
- **Minimalna odległość od podłogi do sufitu (w cm)** 92.5
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Drewno
- **Materiał wykonania konstrukcji** Drewno
- **Kolor konstrukcji** Białe
- **Wykończenie konstrukcji** Surowy
- **Szerokość otworu w suficie (w cm)** 60
- **Współczynnik izolacji termicznej (Uw)** 0.99
- **Zawartość zestawu** Skrzynia, klapa, schodnica, zestaw montażowy, zamek, drążek, stopki plastikowe
- **Wysokość skrzyni (w cm)** 11.5
- **Kolor skrzyni** Naturalne drewno
- **Wykończenie skrzyni** Drewno surowe
- **Wysokość stopnia (w cm)** 25
- **Głębokość stopnia (w cm)** 5.4
- **Ilość stopni** 12
- **Wykończenie stopni** Surowy
- **Materiał wykonania stopni** Drewno
- **Szerokość stopnia (w cm)** 25
- **Grubość stopnia (w mm)** 82
- **Maksymalna odległość między stopniami (w cm)** 25
- **Stopień przeciwpoślizgowy** Tak
- **Podstopnie** Nie
- **Materiał poręczy** Produkt bez poręczy
- **Wykończenie poręczy** Produkt bez poręczy
- **Materiał balustrady** Metal

- **Balustrada** Brak w zestawie
- **Pręt do otwierania** W zestawie
- **Regulowana wysokość** tak
- **Uszczelka izolacyjna** Tak
- **Wstępnie zmontowany** Nie
- **Różnica poziomów (w m)** 2.80
- **Maksymalne obciążenie (w kg)** 150
- **Sposób zamykania** Z drążkiem
- **Waga netto (w kg)** 19.6
- **Izolacja termiczna** Tak
- **Minimalny procent materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie (w%)**0
- **Gwarancja (w latach)** 10
- **Kod PKWiU** 16.23.19.0
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 19.6
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 32.5
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 57.5
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 90

Parametry

Stan

Nowy