



# Schody strychowe Clickfix®36 92.5 x 70 cm Dolle

Indeks: 619979 Producent: DOLLE

**Cena: 846.60 zł**

## Opis

### Schody strychowe Clickfix®36 92.5 x 70 cm Dolle

Składane schody strychowe CLICKFIX®36 MINI wykonane w technologii ClickFix. Wymiar otworu montażowego 92,5 x 70 cm (wymiar zewnętrzny skrzyni 90 x 67,5 cm). Max. wysokość od podłogi do sufitu to 280 cm. Drabinka 4-sekcyjna, składana na płasko dzięki zastosowaniu specjalnego zawiasu - nie wymagają dodatkowego miejsca na poddaszu. Schody wykonane w technologii ClickFix stworzonej i opatentowanej przez firmę DOLLE. Dzięki nowatorskiej budowie klapy technologia ClickFix zapewnia redukcję strat ciepła w porównaniu do tradycyjnych schodów strychowych o tej samej grubości klapy. Dodatkowo schody są łatwe w montażu dzięki łączeniu elementów na tzw. click. Modułowa konstrukcja pozwala na montaż schodów etapami (skrzynia+klapa+drabinka). Dzięki temu schody mogą być zamontowane swobodnie przez jedną osobę.

- **Przeznaczenie** Wewnętrzny
- **Wymiary klapy (w cm)** 92.5 x 70
- **Maksymalna odległość od podłogi do sufitu (w cm)** 280
- **Minimalna odległość od podłogi do sufitu (w cm)** 92.5
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Drewno
- **Materiał wykonania konstrukcji** Drewno
- **Kolor konstrukcji** Biały
- **Wykończenie konstrukcji** Surowy
- **Szerokość otworu w suficie (w cm)** 70
- **Współczynnik izolacji termicznej (Uw)** 0.99
- **Zawartość zestawu** Skrzynia, kłapa, schodnica, zestaw montażowy, zamek, drążek, stopki plastikowe
- **Wysokość skrzyni (w cm)** 11.5
- **Kolor skrzyni** Naturalne drewno
- **Wykończenie skrzyni** Drewno surowe
- **Wysokość stopnia (w cm)** 25
- **Głębokość stopnia (w cm)** 5.4
- **Ilość stopni** 12
- **Wykończenie stopni** Surowy
- **Materiał wykonania stopni** Drewno
- **Szerokość stopnia (w cm)** 40
- **Grubość stopnia (w mm)** 20
- **Maksymalna odległość między stopniami (w cm)** 25
- **Stopień przeciwpoślizgowy** Tak
- **Podstopnie** Nie
- **Materiał poręczy** Produkt bez poręczy
- **Wykończenie poręczy** Produkt bez poręczy
- **Materiał balustrady** Metal

- **Balustrada** Brak w zestawie
- **Pręt do otwierania** W zestawie
- **Regulowana wysokość** tak
- **Uszczelka izolacyjna** Tak
- **Wstępnie zmontowany** Nie
- **Różnica poziomów (w m)** 2.74
- **Maksymalne obciążenie (w kg)** 150
- **Sposób zamykania** Z drążkiem
- **Waga netto (w kg)** 20.4
- **Izolacja termiczna** Tak
- **Minimalny procent materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie (w%)** 0
- **Gwarancja (w latach)** 10
- **Kod PKWiU** 16.23.19.0
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 20.4
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 32
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 67.5
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 90.5

## Parametry

**Stan**

Nowy