



## Schody strychowe Clickfix®36 Gold 120 x 70 cm Dolle

Indeks: 662733 Producent: DOLLE

**Cena: 796.60 zł**

### Opis

## Schody strychowe Clickfix®36 Gold 120 x 70 cm Dolle

Składane schody strychowe CLICKFIX®36 wykonane w technologii ClickFix® z klapą o grubości 36 mm i współczynnikiem przenikalności cieplnej  $U = 0,99 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ . Przeznaczone to otworu montażowego 120x70 cm i maksymalnej wysokości pomieszczenia to 275 cm. Dzięki nowatorskiej budowie klapy technologia ClickFix® zapewnia redukcję strat ciepła w porównaniu do tradycyjnych schodów strychowych o tej samej grubości klapy. Modułowa konstrukcja pozwala na montaż schodów etapami (skrzynia+klapa+drabinka), dzięki czemu mogą być one zamontowane swobodnie przez jedną osobę. Drabinka (3-częściowa) została wyposażona w plastikowe stopki zwiększające stabilność oraz zapobiegające zarysowaniu podłogi, w zestawie znajduje się również poręcz metalowa.

- **Przeznaczenie** Wewnętrzny
- **Wymiary klapy (w cm)** 120 x 70
- **Maksymalna odległość od podłogi do sufitu (w cm)** 275
- **Minimalna odległość od podłogi do sufitu (w cm)** 120
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Drewno
- **Materiał wykonania konstrukcji** Drewno
- **Kolor konstrukcji** Biały
- **Wykończenie konstrukcji** Surowy
- **Szerokość otworu w suficie (w cm)** 70
- **Współczynnik izolacji termicznej (Uw)** 0.99
- **Zawartość zestawu** Skrzynia, klapa, drabinka, zestaw montażowy, zamek, drążek, stopki plastikowe, poręcz metalowa
- **Wysokość skrzyni (w cm)** 11.5
- **Kolor skrzyni** Naturalne drewno
- **Wykończenie skrzyni** Drewno surowe
- **Wysokość stopnia (w cm)** 25
- **Głębokość stopnia (w cm)** 8.2
- **Ilość stopni** 12
- **Wykończenie stopni** Surowy
- **Materiał wykonania stopni** Drewno
- **Szerokość stopnia (w cm)** 25
- **Grubość stopnia (w mm)** 82
- **Maksymalna odległość między stopniami (w cm)** 25
- **Stopień przeciwpoślizgowy** Tak
- **Podstopnie** Nie
- **Materiał poręczy** Produkt bez poręczy
- **Wykończenie poręczy** Produkt bez poręczy
- **Materiał balustrady** Metal

- **Balustrada** Z prawej lub z lewej
- **Pręt do otwierania** W zestawie
- **Regulowana wysokość** tak
- **Uszczelka izolacyjna** Tak
- **Wstępnie zmontowany** Nie
- **Różnica poziomów (w m)** 2.75
- **Maksymalne obciążenie (w kg)** 150
- **Sposób zamykania** Z drążkiem
- **Waga netto (w kg)** 23.5
- **Izolacja termiczna** Tak
- **Minimalny procent materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie (w%)** 0
- **Gwarancja (w latach)** 10
- **Kod PKWiU** 16.23.19.0
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 24.2
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 29
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 68
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 117.5

## Parametry

**Stan**

Nowy