

Separator powietrza i zanieczyszczeń Flamcovent clean Smart 3/4 cala 30041

Indeks: **863507** Producent: **Flamco Meibes** Kod producenta: **30041**

Cena: **553.57 zł**

Opis

Separator powietrza i zanieczyszczeń Flamcovent clean Smart 3/4 cala 30041

Producent: Flamco Meibes

Separator powietrza i zanieczyszczeń Flamcovent clean Smart 3/4" to innowacyjne urządzenie, które zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu skutecznego usuwania powietrza oraz zanieczyszczeń z instalacji grzewczych. Dzięki temu rozwiązaniu można uniknąć wielu problemów, takich jak korozja, awarie czy też utrudnienia w przepływie ciepła. Urządzenie posiada klasę ciśnienia PN 10, co świadczy o jego wytrzymałości na wysokie obciążenia hydrauliczne. Materiał wykonania to trwałe tworzywo sztuczne, które charakteryzuje się odpornością na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Nominalna średnica separatora wynosi 3/4 cala (20), co pozwala na łatwe dopasowanie do różnych typów instalacji. Warto podkreślić obecność zaworu spustowego, który umożliwia szybkie i bezproblemowe opróżnienie separatora ze zgromadzonego osadu oraz powietrza. Dzięki temu użytkownik może regularnie dbać o stan urządzenia i zapobiegać jego ewentualnym awariom. Flamcovent clean Smart 3/4" to nie tylko funkcjonalny separator powietrza i zanieczyszczeń, ale także produkt przyjazny dla środowiska. Jego konstrukcja pozwala na efektywną pracę bez użycia dodatkowych substancji chemicznych czy też energii elektrycznej. Dla osób poszukujących profesjonalnego rozwiązania do utrzymania czystości w instalacjach grzewczych Flamcovent clean Smart 3/4" jest doskonałym wyborem. Solidna konstrukcja oraz prostota obsługi gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia.

- **Długość zabudowy** 100 mm
- **Do instalacji chłodniczych** tak
- **Do instalacji grzewczych** tak
- **Do systemów otwartych** nie
- **Do systemów zamkniętych** tak
- **Filtr do płukania wstecznego** nie
- **Gatunek materiału obudowy** Inne
- **Gatunek materiału połączenia** Inne
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 10
- **Kranik wylotowy** tak
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Maks. stężenie mieszanki glikolu** 50 %
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie wlotowe** 10 bar
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Materiał korpusu** Polipropylen (PP)
- **Materiał obudowy** Inne
- **Materiał połączenia** Mosiądz
- **Model** Poziomy/pionowy

- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Rodzaj połączeń** Gwint wewnętrzny stożkowy (NPT)
- **Rodzaj separatora** Powietrze/zanieczyszczenia
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 0 ... 120 °C
- **Średnica nominalna** 3/4 cala (20)
- **Średnica zewnętrzna rury** 26.9 mm
- **Wartość Kvs** 0
- **Wydajność filtra** 0.32 l
- **Z demontowanym filtrem** nie
- **Z izolacją** nie
- **Z odpowietrznikiem automatycznym** tak
- **Z zaworem spustowym** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zakres ciśnienia zredukowanego** 10 bar
- **Zakres przepływu** 0 ... 3.96 m3/h
- **Zasada działania** Inne
- **Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem** nie
- **Ze zintegrowanym urządzeniem uzupełniającym** nie
- **Ze złączami** nie
- **Zmienny kierunek przepływu** nie

Parametry

Stan

Nowy