

Separator powietrza i zanieczyszczeń ze zintegrowaną izolacją XStream Vent-Clean (DN25) G 5/4 cala M-GZ

Indeks: **908721** Producent: **Flamco** Kod producenta: **11082**

Cena: **1,050.88 zł**

Opis

Separator powietrza i zanieczyszczeń ze zintegrowaną izolacją XStream Vent-Clean (DN25) G 5/4 cala M-GZ

Producent: Flamco

- **Długość zabudowy** 110 mm
- **Do instalacji chłodniczych** tak
- **Do instalacji grzewczych** tak
- **Do systemów otwartych** nie
- **Do systemów zamkniętych** tak
- **Filtr do płukania wstecznego** nie
- **Gatunek materiału obudowy** Inne
- **Gatunek materiału połączenia** Inne
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 10
- **Kranik wylotowy** tak
- **Maks. ciśnienie pracy** 10 bar
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Maks. stężenie mieszanki glikolu** 50 %
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Materiał połączenia** Mosiądz
- **Model** Poziomy/pionowy
- **Możliwość czyszczenia podczas pracy** nie
- **Nadaje się do instalacji solarnych** nie
- **Rodzaj magnesu (lokalizacja)** Wewnętrzny
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Rodzaj separatora** Powietrze/zanieczyszczenia
- **Sposób/zasada działania** Magnes
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 ... 120 °C
- **Średnica nominalna** DN 25
- **Średnica zewnętrzna rury** 42.4 mm
- **Wartość Kvs** 26.7
- **Współczynnik przewodzenia ciepła (?) materiału izolacyjnego** 0.04 W/(m.K)
- **Z demontowanym filtrem** nie
- **Z izolacją** tak
- **Z odpowietrznikiem automatycznym** tak
- **Z zaworem spustowym** tak

- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zasada działania** Magnes
- **Zasada działania: pełny przepływ z osiadaniem** tak
- **Zasada działania: podciśnienie** nie
- **Zasada działania: przepływ częściowy** tak
- **Zasada działania: siła ciągu** nie
- **Zasada działania: siła magnetyczna** tak
- **Zasada działania: wirowanie** nie
- **Ze zintegrowanym urządzeniem uzupełniającym** nie
- **Ze złączami** nie
- **Zmienny kierunek przepływu** tak

Parametry

Stan	Nowy