



Separator powietrza ze zintegrowaną izolacją XStream Vent (DN25) G 1 cal F-GW 11002

Indeks: **891863** Producent: **Flamco** Kod producenta: **11002**

Cena: 565.37 zł

Opis

Separator powietrza ze zintegrowaną izolacją XStream Vent (DN25) G 1 cal F-GW 11002

Producent: Flamco

Separator powietrza ze zintegrowaną izolacją. Przyłącze z gwintem wewnętrznym. Unikalny tryb ECO/MAX. W trybie ECO część strumienia jest kierowana przez separator Flamco XStream. W trybie MAX cały zład jest kierowany przez separator Flamco XStream. Przyłącze ma możliwość obrotu o 360 stopni dla ułatwienia montażu. Montaż niezależnie od kierunku przepływu w instalacji, co zapobiega błędom. Izolacja jest integralną częścią konstrukcji Flamco XStream. Zmniejsza to straty ciepła do minimum. Zintegrowany wskaźnik serwisowy wskazuje, kiedy instalacja była ostatnio serwisowana. Gwarancja 15 lat na produkt.

- Długość zabudowy 110 mm
- Do instalacji chłodniczych tak
- Do instalacji grzewczych tak
- Do systemów otwartych nie
- Do systemów zamkniętych tak
- Filtr do płukania wstecznego nie
- Gatunek materiału obudowy Inne
- Gatunek materiału połączenia Inne
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 10
- Kranik wylotowy nie
- Maks. ciśnienie pracy 10 bar
- Maks. ciśnienie robocze 10 bar
- Maks. stężenie mieszanki glikolu 50 %
- Materiał Mosiądz
- Materiał obudowy Mosiądz
- Materiał połączenia Mosiądz
- Model Poziomy/pionowy
- Rodzaj połączenia Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- Rodzaj separatora Powietrze
- Średnia temperatura (praca ciągła) -10 ... 120 °C
- Średnica nominalna 1 cal (25)
- Średnica zewnętrzna rury 33.7 mm
- Wartość Kvs 0
- Współczynnik przewodzenia ciepła (?) materiału izolacyjnego 0.04 W/(m.K)
- Z demontowanym filtrem nie
- Z izolacją tak

- **Z odpowietrznikiem automatycznym** tak
- **Z zaworem spustowym** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zasada działania** Inne
- **Ze zintegrowanym urządzeniem uzupełniającym** nie
- **Ze złączami** nie
- **Zmienny kierunek przepływu** tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------