



Silikon AKRYLOWY 310 ml Szary SOPRO

Indeks: 19022 Producent: SOPRO

Cena: **94.69 zł**

Opis

Silikon sanitarny Sopro szary 17 310 ml

Producent: Sopro

Silikon wykorzystywany jest podczas wykańczania zarówno gospodarstw domowych, jak też miejsc użytku publicznego – przeznaczony jest do wypełniania spoin łączących oraz dylatacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych. Doskonale sprawdzi się w łazience, na przykład przy wannie, umywalce lub kabinie prysznicowej, gdzie zabezpieczy konstrukcję przed szkodliwym działaniem wilgoci. Tworzy powierzchnię w srebrno-szarym kolorze, wobec czego będzie znakomitym uzupełnieniem nowoczesnej łazienki. Silikon przeznaczony jest do rozprowadzenia za pomocą pistoletu do kartuszy, zatem zaplanowane prace przeprowadzisz błyskawicznie. W proponowanym asortymencie znajdziesz różne rodzaje tego produktu, dlatego jego barwę dopasujesz do charakteru swojego pomieszczenia.

do pomieszczeń i na zewnątrz, do obszarów podwodnych (z podkładem Sopro UW 025), odporny na warunki atmosferyczne, proces starzenia i promieniowania UV, hamuje rozwój grzybów, bardzo dobre właściwości obróbki

- **Długość opakowania** 5 cm
- **Wysokość opakowania** 23.5 cm
- **Szerokość opakowania** 5 cm
- **Waga brutto** 0.31 kg
- **Pojemność w litrach** 0,31 l
- **Czas naskórkowania** ok. 10 minut
- **Temperatura aplikacji** od +5°C do +35°C
- **Odporność termiczna** od -30°C do +180°C
- **Obszary zastosowania** wewnątrz i na zewnątrz budynków
- **Czas wiązania** ok. 2 mm / 24 h
- **Gęstość** 1,02 g/cm³
- **Szerokość spoiny** 5 - 15 mm
- **Wydajność** 3,1 mb/pojemnik, przekrój spoiny 10 x 10 mm
- **Metoda aplikacji** pistolet do kartuszy
- **Rodzaj** silikon sanitarny
- **Gwarancja** obowiązuje rękojmia
- **EAN** 4005734036710
- **Marka** Sopro
- **Informacje dodatkowe** odporny na warunki atmosferyczne, proces starzenia i promieniowanie UV; najlepsze właściwości obróbki
- **Nr referencyjny** 036/310ML
- **Kolor producenta** srebrny szary
- **Baza** sieciujący kwasem octowym

Parametry

Pojemność	310
Marka	Sopro
Kod produktu	4005734036710
Kolor	inny
Opakowanie	tubka
EAN	4005734036710
Stan	Nowy
Przeznaczenie	do fug
Funkcje	wodoszczelny, pleśnioodporny, grzyboodporny, mrozoodporny, odporny na promienie UV
Czas utwardzania	24
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.45

Zdjęcia

