



## Silikon akrylowy Tytan 280 ml biały

Indeks: 20975 Producent: TYTAN

Cena: 45.01 zł

### Opis

## Silikon AKRYLOWY 280 ml Biały Pomieszczenia sanitarne TYTAN

Rozważasz remont mieszkania, wykończenie wnętrz czy inne prace naprawczo-budowlane? Chcesz mieć pewność, że wykonane uszczelnienia i spoiny będą trwałe i nienaruszone na długie lata? Wybierz silikon akrylowy z serii TYTAN PROFESSIONAL i ciesz się gładką oraz łatwą do czyszczenia powierzchnią o dużej odporności na kurz. TYTAN PROFESSIONAL Silikon Akrylowy to produkt budowlany, który pozwala na uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z różnych materiałów, typu beton, drewno, metal, cegła, płyta G-K i tworzywa sztuczne. Sprawdza się zarówno w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (kuchnia, łazienka czy toaleta), jak i na zewnątrz. Dodatkowo umożliwia uszczelnianie dylatacji, połączeń i szczelin budowlanych. Silikon akrylowy TYTAN nadaje się także do uszczelnień przy montażu stolarki otworowej i fugowania na styku ściany z listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi. Co więcej, służy również do uszczelniania zlewozmywaków, umywalk, wanien i kabin prysznicowych. Perfekcyjnie wypełnia rysy oraz pęknięcia na suficie, ścianach, podłogach i narożnikach. Można go także stosować do spoinowania płytek ceramicznych i do innych prac domowych. Biały silikon od TYTAN PROFESSIONAL to bardzo uniwersalny uszczelniacz o wielu zaletach i zastosowaniach. Jest łatwy w aplikacji, bezzapachowy i elastyczny. Fuga silikonowa nie pęka i nie kruszy się, nawet przy kontakcie ze środkami czyszczącymi i detergentami. Dodatkowo posiada odporność na grzyby, pleśń, wahania temperatur i promieniowanie UV. Silikon do uszczelniania TYTAN idealnie przylega do rozmaitych powierzchni, zarówno gładkich, jak i porowatych (cegła, beton, glazura, ceramika i tym podobne).

- **Kolor** Biały
- **Pojemność** 280 ml
- **Rodzaj opakowania** Kartusz
- **Możliwość malowania** Nie
- **Zalety produktu** Zalety: - produkt elastyczny, bezzapachowy i łatwy w użytkowaniu;- można stosować w środku i na zewnątrz;- dobra przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych;- odporny na pleśń, grzyby oraz środki czyszczące i detergenty;- tworzy gładką malowalną powierzchnię o dużej odporności na kurz. Zastosowanie: - perfekcyjny do uszczelniania połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych;- umożliwia uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt GK;- pozwala na uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy montażu stolarki otworowej;- drobne naprawy przed malowaniem w tym: wypełnianie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach i narożnikach;- przeznaczony do wykonywania fugi między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi;- służy do uszczelniania narożników z płytek ceramicznych, a także zlewozmywaków, umywalk, kabin prysznicowych, obrzeży wanien i innych urządzeń sanitarnych
- **Czas suszenia (w h)** 24
- **Zastosowanie produktu** Malowalny elastyczny, nie powoduje korozji, można go stosować na wilgotne podłoża, odporny na pleśń i grzyby, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- **Waga (w kg)** 0.33
- **Narzędzia do nakładania** Wyciskacz do kartuszy
- **Odporność na wysokie temperatury** Tak

- **Sposób czyszczenia** Z rozpuszczalnikiem
- **Gwarancja (w latach)** 2

## Parametry

<b>Pojemność</b>	280
<b>Marka</b>	Tytan
<b>Opakowanie</b>	tubka
<b>EAN</b>	5902120175475
<b>Kolor</b>	bezbarwny
<b>Funkcje</b>	grzyboodporny, pleśnioodporny, wodoszczelny
<b>Kod produktu</b>	TYTAN SILIKON AKRYLOWY
<b>Stan</b>	Nowy