



Silikon budowlany 280 ml Bezbarwny Tytan

Indeks: 24072 Producent: TYTAN

Cena: **54.11 zł**

Opis

Silikon BUDOWLANY NEUTRALNY 280 ml Bezbarwny TYTAN

Zastanawiasz się nad generalnym remontem mieszkania a może potrzebujesz wykończyć wnętrze? Poszukujesz chemii budowlanej, która da Ci gwarancje na trwałe uszczelnienia i spoiny? Wypróbuj silikon budowlany neutralny z serii TYTAN PROFESSIONAL i przekonaj się, że fugi mogą zachowywać swoje właściwości fizyczne nawet przez długie lata, a samo ich wykonanie jest niezwykle proste i szybkie. TYTAN PROFESSIONAL Silikon Budowlany Neutralny to produkt budowlany, który przeznaczony jest do uszczelniania rozmaitych elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metalu, cegły, płyt G-K i tworzyw sztucznych. Można go stosować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Dodatkowo nadaje się do uszczelniania wszelkich połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych. Silikon budowlany TYTAN służy także do uszczelnień przy montażu stolarki otworowej, a także urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych. Co więcej, umożliwia również spoinowanie płytek ceramicznych i inne prace domowe niezbędne przed malowaniem. Bezbarwny silikon od TYTAN PROFESSIONAL to uniwersalny uszczelniacz o pełnej liście zalet. Jest wodoszczelny, łatwy w aplikacji i elastyczny. Fuga silikonowa tego produktu nie pęka i nie kruszy się, nawet przy wahaniach temperatur i promieniowaniu UV. Dodatkowo posiada odporność na pleśń i grzyby. Silikon do uszczelniania TYTAN perfekcyjnie przylega do różnorodnych podłoży, zarówno gładkich, jak i porowatych (takich jak: szkło, stal, cegła, beton, glazura, ceramika, aluminium oraz powierzchni emaliowanych, laminowanych i lakierowanych).

- **Kolor** Bezbarwny
- **Pojemność** 280 ml
- **Rodzaj opakowania** Kartusz
- **Możliwość malowania** Nie
- **Zalety produktu** Zalety: - produkt jest wodoszczelny, elastyczny i łatwy w użytkowaniu;- można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;- nie powoduje korozji metali;- podwyższona przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych;- odporny na pleśń i grzyby;- niewrażliwy na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Zastosowanie: - uszczelnia wszelkie połączenia, dylatacje i szczeliny budowlane;- spoinowanie płytek ceramicznych;- do uszczelniania elementów budowlanych i konstrukcyjnych;- drobne naprawy przed malowaniem;- uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej oraz urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
- **Czas suszenia (w h)** 24
- **Zastosowanie produktu** Doskonale przyczepny, elastyczny, wodoszczelny, szybko utwardzalny, nie powoduje korozji metali i betonu, odporny na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, odporny na pleśń i grzyby, odporny na duże różnice temperatur, niekurczliwy
- **Waga (w kg)** 0.33
- **Narzędzia do nakładania** Wyciskacz do kartuszy
- **Odporność na wysokie temperatury** Tak
- **Sposób czyszczenia** Z rozpuszczalnikiem
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Pojemność	280
Marka	Tytan
Opakowanie	tubka
EAN	5902120176526
Przeznaczenie	do betonu/ cementu
Kolor	bezbarwny
Funkcje	mrozoodporny, odporny na promienie UV
Kod produktu	33781V01
Stan	Nowy