



# Silikon sanitarny Kerakoll Silmat KK12 czarny 290 ml

Indeks: **901669** Producent: **KERAKOLL**

Cena: **108.72 zł**

## Opis

### Silikon sanitarny Kerakoll Silmat KK12 czarny 290 ml

Producent: Kerakoll

Wybierając silikon sanitarny do spoin pachwinowych, warto postawić na rozwiązanie o wysokiej elastyczności i trwałości. Produkt Kerakoll Silmat KK12 czarny 290 ml doskonale sprawdzi się zarówno w kuchni, jak i łazience, gwarantując skuteczne uszczelnienie nawet w wilgotnych i wymagających warunkach. Matowe wykończenie zapewnia elegancki efekt na połączeniach, a bezwonność produktu znacząco poprawia komfort pracy. Silikon jest gotowy do użycia i łatwy w aplikacji przy pomocy standardowego pistoletu do kartuszy. Dzięki wysokiej przyczepności oraz odporności na wodę, mróz i wysokie temperatury, produkt zachowuje swoje właściwości przez długi czas. Możliwość malowania oraz uniwersalność zastosowań – od ceramiki, przez szkło i metal, po drewno i tworzywa sztuczne – pozwala na estetyczne dopasowanie do każdego wnętrza. Szerokość szczeliny do 30 mm oraz niska emisja LZO (klasa A) czynią go wyborem przyjaznym dla środowiska i użytkownika. Kerakoll Silmat KK12 łączy nowoczesną technologię z praktycznością codziennego użytkowania.

Doskonała przyczepność do ceramiki, porcelany i cienkich płyt, Idealny do wilgotnych pomieszczeń, takich jak łazienka i kuchnia, Wysoka elastyczność gwarantuje trwałe uszczelnienie, Matowe wykończenie dla nowoczesnego efektu, Możliwość malowania dopasuje fugę do każdego wnętrza, Odporność na mróz i wysokie temperatury do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, Bezwonny i bez rozpuszczalników – bezpieczny w użytkowaniu, Odporność na mróz

- **Baza Hybrydowa**
- **Czas schnięcia** 3-24 godz.
- **Czas utwardzania** 24h
- **Elastyczny** Elastyczny
- **Grupa kolorystyczna** Czarny
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia
- **Klasa emisji LZO wewnątrz pomieszczeń** A
- **Kolor** Czarny
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Maksymalna szerokość szczeliny** 30mm
- **Maksymalna temperatura aplikacji** 40°C
- **Maksymalna temperatura robocza** 80°C
- **Marka** Kerakoll
- **Metoda aplikacji** Pistolet do kartuszy
- **Minimalna temperatura aplikacji** 5°C
- **Minimalna temperatura robocza** -40°C
- **Możliwość malowania** Tak
- **Nie zawiera rozpuszczalników** Nie zawiera rozpuszczalników
- **Odporność na wilgoć** Odporny na wilgoć
- **Poziom LZO** Niski
- **Rodzaj opakowania** Opakowanie

- **Seria** Silmat Color
- **Typ pojemnika** Tuba
- **Typ produktu** Silikon sanitarny

## Parametry

| Stan | Nowy |
|------|------|
|------|------|