



Silikon sanitarny Kerakoll Silmat KK152 brązowy 290 ml

Indeks: **895985** Producent: **KERAKOLL**

Cena: **108.72 zł**

Opis

Silikon sanitarny Kerakoll Silmat KK152 brązowy 290 ml

Producent: Kerakoll

Uniwersalny silikon sanitarny o matowym wykończeniu sprawdzi się zarówno podczas prac wykończeniowych w kuchni, jak i w łazience. Wysoka elastyczność i doskonała przyczepność gwarantują trwałe oraz estetyczne uszczelnienie spoin nawet w wilgotnych środowiskach. Produkt jest bezwonny i odporny na mróz, dzięki czemu może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Silikon Kerakoll Silmat KK152 umożliwia precyzyjne aplikowanie w szczelinach o szerokości do 30 mm i może być stosowany na różnych powierzchniach, takich jak ceramika, szkło, metal, farba, tworzywo sztuczne czy drewno. Możliwość malowania pozwala na idealne dopasowanie do kolorystyki wnętrza. Hybrydowa baza oraz niska emisja LZO zapewniają bezpieczeństwo użytkowania, a brak rozpuszczalników czyni produkt przyjaznym dla zdrowia. Tubę o pojemności 290 ml łatwo aplikować za pomocą pistoletu, a pełne utwardzenie następuje po 24 godzinach, zapewniając solidną ochronę przed wodą i wysokimi temperaturami.

Doskonała przyczepność do ceramiki, porcelany i cienkich płyt, Idealny do wilgotnych pomieszczeń, takich jak kuchnia i łazienka, Wysoka elastyczność zapewnia trwałe uszczelnienie, Matowe wykończenie dla nowoczesnego wyglądu spoin, Możliwość malowania dla idealnego dopasowania kolorystycznego, Bezwonny i bez rozpuszczalników – komfortowa aplikacja, Odporność na mróz i wysokie temperatury do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, Odporność na mróz

- **Baza Hybrydowa**
- **Czas schnięcia** 3-24 godz.
- **Czas utwardzania** 24h
- **Elastyczny** Elastyczny
- **Grupa kolorystyczna** Brązowy
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia
- **Klasa emisji LZO wewnątrz pomieszczeń** A
- **Kolor** Brązowy
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Maksymalna szerokość szczeliny** 30mm
- **Maksymalna temperatura aplikacji** 40°C
- **Maksymalna temperatura robocza** 80°C
- **Marka** Kerakoll
- **Metoda aplikacji** Pistolet do kartuszy
- **Minimalna temperatura aplikacji** 5°C
- **Minimalna temperatura robocza** -40°C
- **Możliwość malowania** Tak
- **Nie zawiera rozpuszczalników** Nie zawiera rozpuszczalników
- **Odporność na wilgoć** Odporny na wilgoć

- **Poziom LZO** Niski
- **Rodzaj opakowania** Opakowanie
- **Seria** Silmat Color
- **Typ pojemnika** Tuba
- **Typ produktu** Silikon sanitarny

Parametry

Stan	Nowy
------	------