



Silikon sanitarny Kerakoll Silmat KK2 złamana biel 290 ml

Indeks: **897432** Producent: **KERAKOLL**

Cena: **108.72 zł**

Opis

Silikon sanitarny Kerakoll Silmat KK2 złamana biel 290 ml

Producent: Kerakoll

Wysoka elastyczność oraz trwałość sprawiają, że silikon sanitarny Kerakoll Silmat KK2 złamana biel doskonale dopasowuje się do wymagających spoin w pomieszczeniach narażonych na wilgoć i zmienne temperatury. Matowe wykończenie zapewnia estetyczny, nowoczesny efekt, a bezwonność i brak rozpuszczalników podnoszą komfort pracy. Produkt wyróżnia się wysoką przyczepnością i odpornością na mróz, dlatego można go stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Silikon jest odpowiedni do uszczelniania połączeń pomiędzy płytkami, ceramiką, szkłem, metalem, tworzywem sztucznym i drewnem – szczególnie polecany do łazienek oraz kuchni. Subtelny odcień złamanej bieli sprawdzi się w nowoczesnych i klasycznych aranżacjach, a możliwość malowania pozwala na perfekcyjne dopasowanie do wybranej kolorystyki wnętrza. Gotowy do użycia preparat, dostępny w tubie o pojemności 290 ml, można łatwo nakładać pistoletem do kartuszy. Optymalne właściwości uszczelniające utrzymuje w zakresie temperatur od -40°C do 80°C, a pełne utwardzenie następuje po 24 godzinach. Produkt spełnia rygorystyczne normy emisji LZO (klasa A), co potwierdza jego bezpieczeństwo dla użytkowników.

Idealny do wilgotnych pomieszczeń, takich jak łazienka i kuchnia, Wysoka elastyczność i doskonała przyczepność do różnych powierzchni, Matowe wykończenie w modnym odcieniu złamanej bieli, Możliwość malowania dla perfekcyjnego dopasowania do wnętrza, Odporność na mróz i wysokie temperatury do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, Bezwonny i bezpieczny w użyciu nawet w zamkniętych pomieszczeniach, Bezwonny, Odporność na mróz

- **Baza Hybrydowa**
- **Czas schnięcia** 3-24 godz.
- **Czas utwardzania** 24h
- **Elastyczny** Elastyczny
- **Grupa kolorystyczna** Białe
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia
- **Klasa emisji LZO wewnątrz pomieszczeń** A
- **Kolor** Złamana biel
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Maksymalna szerokość szczeliny** 30mm
- **Maksymalna temperatura aplikacji** 40°C
- **Maksymalna temperatura robocza** 80°C
- **Marka** Kerakoll
- **Metoda aplikacji** Pistolet do kartuszy
- **Minimalna temperatura aplikacji** 5°C
- **Minimalna temperatura robocza** -40°C
- **Możliwość malowania** Tak

- **Nie zawiera rozpuszczalników** Nie zawiera rozpuszczalników
- **Odporność na wilgoć** Odporny na wilgoć
- **Poziom LZO** Niski
- **Rodzaj opakowania** Opakowanie
- **Seria** Silmat Color
- **Typ pojemnika** Tuba
- **Typ produktu** Silikon sanitarny

Parametry

Stan	Nowy
------	------