

Siłownik elektrotermiczny EMO T II 230V NO, kabel 1m (bezhalogenowy), regulacja on/off/ lub PWM

Indeks: **903674** Producent: **Imi Ta** Kod producenta: **32204312021**

Cena: **155.41 zł**

Opis

Siłownik elektrotermiczny EMO T II 230V NO, kabel 1m (bezhalogenowy), regulacja on/off/ lub PWM

Producent: Imi Ta

EMO T II Siłownik elektrotermiczny do regulacji on/off lub PWM Stosowany wraz z zaworami równoważącymi i regulacyjnymi jak np.: TBV-C i TA-Nano oraz zaworami termostatycznymi. Elektrotermiczny siłownik EMO T II oferuje niezawodną regulację on/ off lub PWM oraz najwyższą klasę ochrony. Wskaźnik położenia widoczny z każdej strony ułatwia prace przy rozruchu i serwisie. Funkcja pierwszego otwarcia utrzymuje siłownik w pozycji otwartej do momentu uruchomienia, dodatkowo pierścień zatrzaskowy ułatwiając instalację i uruchomienie siłownika EMO T II. Duża siła regulacji i wysoka niezawodność Przetestowany w połączeniu ze wszystkimi zaworami IMI do 150 000 cykli. Wysoka klasa stopnia ochrony IP 54 Dla bezpiecznego działania w każdej pozycji montażu. Wskaźnik położenia widoczny z każdej strony Dla łatwiejszej diagnostyki. Niski pobór mocy Zmniejsza zużycie energii i ułatwia wymiarowanie zasilacza. Pierścień zatrzaskowy M30x1,5 Ułatwia montaż siłownika na gwincie zaworu. Zastosowanie Zaprojektowany dla regulacji ON/OFF lub szerokością impulsu PWM.

- **Automatyczne rozpoznanie skoku** nie
- **Czas cyklu pracy** 240 s
- **Długość kabla** 1 m
- **Długość skoku** 5 mm
- **Funkcja** Beznapięciowo otwarty (NO)
- **Kolor** Biały
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** 1 VA
- **Moc znamionowa** 1 VA
- **Model** Wypełniony cieczą
- **Napięcie zasilania** 230 V AC
- **Obsługa ręczna** nie
- **Rodzaj złącza do zaworu** M30 x 1,5
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Styki pomocnicze** nie
- **Sygnał sterujący** Dwupunktowy
- **Szerokość** 49 mm
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 60 °C
- **Wysokość** 59 mm
- **Z adapterem do zaworu** tak
- **Ze wskaźnikiem pozycji** tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------