




Silownik Meiflow MSM3 230V z adapterem M66341

Indeks: **892005** Producent: **Flamco** Kod producenta: **M66341**

Cena: **507.08 zł**

Opis

Silownik Meiflow MSM3 230V z adapterem M66341

Producent: Flamco

Z 2-metrowym przewodem do bezpośredniego montażu na mieszaczu grupy MK, rewersyjny synchroniczny silnik 230 V/50 Hz, czas biegu 140 s, 90°, moment obrotowy 6 Nm, z możliwością ręcznej regulacji i widoczną skalą. Temperatura maksymalna pracy: 90 °C Temperatura pracy minimalna: 15 °C Waga netto: 0,48 kg Zakres obrotu od: 0 °

- Automatyczne rozpoznanie skoku nie
- Beznapięciowe sprzężenie zwrotne nie
- Beznapięciowo zamknięty tak
- Bezpotencjałowy zestyk przełączający nie
- Czas cyklu pracy 140 s
- Długość kabla przyłączeniowego 2 m
- Do armatury wentylacyjnej nie
- Do zaworów tak
- Głębokość 75 mm
- Maks. kąt obrotu 90 °
- Maks. zużycie energii elektrycznej 2 VA
- Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Moment 6 Nm
- Napięcie zasilania 230 V AC
- Obsługa ręczna tak
- Opcjonalne styki pomocnicze nie
- Protokół komunikacyjny Brak
- Regulacja modulacyjna nie
- Regulacja włącz/wyłącz tak
- Regulacja z podziałem zakresu nie
- Regulowany obszar roboczy nie
- Regulowany system sygnalizacyjny pozycji nie
- Rodzaj funkcji bezpieczeństwa Elektroniczny
- Rodzaj przekazania napędu Z przekładnią
- Rodzaj transmisji Z przekładnią
- Rodzaj złącza do zaworu Zależny od marki
- Samoregulowana długość skoku nie
- Stopień ochrony (NEMA) Inne
- Styki pomocnicze nie
- Styki przyłączeniowe 2
- Sygnał sterujący Trzypunktowy

- **System sygnalizacyjny pozycji** Brak
- **Szerokość** 80 mm
- **Tryb pracy funkcji bezpieczeństwa** Inne
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** tak
- **Wysokość** 93 mm
- **Z funkcją bezpieczeństwa** nie
- **Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211** nie
- **Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji** tak
- **Złącze komunikacyjne** Inne
- **Zużycie energii w trybie pracy** 2.5 W

Parametry

Stan

Nowy