

Siłownik termoelektryczny SALUS, M30 x 1,5 mm, 230 V AC, NC

Indeks: **903645** Producent: **Salus** Kod producenta: **T30NC230A**

Cena: **68.23 zł**

Opis

Siłownik termoelektryczny SALUS, M30 x 1,5 mm, 230 V AC, NC

Producent: Salus

Automatyczne sterowanie komfortem ciepłym Siłownik termoelektryczny SALUS T30NC230A to niezawodne rozwiązanie do precyzyjnego sterowania przepływem ciepłej wody w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Urządzenie, dzięki standardowemu gwintowi M30 x 1,5 mm, jest kompatybilne z szeroką gamą zaworów i rozdzielaczy, co czyni go uniwersalnym elementem każdego systemu ogrzewania podłogowego lub konwektorowego. Działa w trybie normalnie zamkniętym (NC), co oznacza, że bez zasilania zawór pozostaje zamknięty, zapewniając bezpieczeństwo i kontrolę nad systemem. Funkcjonalność i zastosowanie Siłownik T30NC230A znajduje zastosowanie przede wszystkim w systemach ogrzewania płaszczyznowego, gdzie umożliwia indywidualne sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. Montowany na zaworze odcinającym w belce powrotnej rozdzielacza, reaguje na sygnały z regulatora temperatury lub listwy sterującej, otwierając lub zamykając przepływ czynnika grzewczego. Funkcja FIRST OPEN ułatwia montaż siłownika na zaworze, utrzymując go w pozycji otwartej podczas nakręcania. Szybki czas otwarcia (do 2 minut) oraz niewielki skok (4 mm) gwarantują szybką reakcję na zmiany temperatury i efektywne działanie całego systemu. Zalety dla instalatorów i użytkowników Uniwersalność: Kompatybilny z większością dostępnych na rynku zaworów i rozdzielaczy o gwincie M30 x 1,5 mm. Łatwy montaż: Funkcja FIRST OPEN znacząco upraszcza proces instalacji. Energooszczędność: Niski pobór mocy (2W) przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Wygoda użytkowania: Precyzyjna kontrola temperatury zapewnia komfort ciepły w każdym pomieszczeniu. Trwałość: Solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania gwarantują długą żywotność urządzenia. Szybka reakcja: Krótki czas otwarcia/zamknięcia zapewnia efektywne działanie systemu grzewczego. Wskaźnik stanu pracy: Umożliwia szybką wizualną kontrolę pozycji siłownika (otwarty/zamknięty). Parametry techniczne Zasilanie: 230 V AC 50 Hz Gwint: M30 x 1,5 mm Tryb pracy: NC (normalnie zamknięty) Skok: 4 mm Pobór mocy: 2 W Czas otwarcia/zamknięcia: ok. 2 minuty Siła nacisku: 100 N (±10%) Urządzenie objęte jest 60-miesięczną gwarancją producenta – AFRISO Sp. z o.o., co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność. Dzięki temu inwestycja w siłownik SALUS T30NC230A to pewność komfortu i oszczędności przez długie lata.

Parametry

Stan

Nowy