



Siodło zaciskowe PP 32x1/2" GW gwint wewnętrzny, na 2 śruby PN16, do rur PE, kolor czarny

Indeks: **908812** Producent: **GEBO** Kod producenta: **13213201**

Cena: **24.59 zł**

Opis

Siodło zaciskowe PP 32x1/2" GW gwint wewnętrzny, na 2 śruby PN16, do rur PE, kolor czarny

Producent: Gebo

Siodło zaciskowe do rur PE – niezawodne połączenie w Twojej instalacji To solidne siedło zaciskowe, wykonane z wysokiej jakości polipropylenu (PP), przeznaczone jest do łączenia rur polietylenowych (PE) z przyłączem gwintowanym 1/2 cala. Zaprojektowane do pracy przy ciśnieniu PN16, zapewnia bezpieczne i trwałe połączenie w systemach wodociągowych, nawadniających, przemysłowych oraz basenowych. Montaż odbywa się za pomocą dwóch śrub, co gwarantuje stabilność i szczelność. Konstrukcja i zastosowanie Siodło zaciskowe Gebo Plast to element służący do wyprowadzenia przyłącza z rurociągu PE bez konieczności jego rozcinania. Pozwala na łatwe i szybkie podłączenie dodatkowych elementów instalacji, takich jak zawory, reduktory ciśnienia czy liczniki wody. Wykonane z PP, charakteryzuje się odpornością na korozję i działanie czynników chemicznych obecnych w wodzie i gruncie. Średnica nominalna złączki wynosi 25 mm, a średnica zewnętrzna rury PE to 32 mm. Zalety i korzyści dla profesjonalistów i użytkowników Szybki montaż: Złącze zaciskowe umożliwia montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi czy spawania, co znacznie przyspiesza prace instalacyjne. Wysoka szczelność: Profil wycięcia oraz ukształtowanie zębów pierścienia zaciskowego zapewniają skuteczne uszczelnienie połączenia, minimalizując ryzyko wycieków. Wytrzymałość i trwałość: Wykonanie z polipropylenu gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję, zapewniając długotrwałe użytkowanie. Uniwersalność: Szerokie zastosowanie w różnych typach instalacji – wodociągowych, nawadniających, przemysłowych oraz basenowych. Bezpieczeństwo: Zgodność z normami i dopuszczenia DVGW potwierdzają wysoką jakość produktu i bezpieczeństwo użytkowania. Ułatwiony montaż: Pokrycie smarem ułatwia montaż oraz zapewnia prawidłowe uszczelnienie połączenia. Wzmocniona konstrukcja: Specjalne pierścienie wokół korpusu wzmacniają wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne. Montaż w trudnych warunkach: Możliwość montażu bez konieczności rozbierania złączki jest szczególnie przydatna w miejscach o ograniczonym dostępie. To siedło to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów szukających niezawodnego i szybkiego sposobu łączenia rur PE, jak i dla użytkowników końcowych chcących samodzielnie wykonać drobne prace instalacyjne w swoim domu lub ogrodzie. To co wyróżnia ten produkt wśród innych to: wysoka skuteczność pierścienia zaciskowego dzięki profilowi wycięcia oraz ukształtowania zębów, pokrycie smarem dla ułatwienia montażu, zastosowanie specjalnych pierścieni wokół korpusu, które wzmacniają wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne, montaż bez konieczności rozbierania złączki co ma szczególne znaczenie w trudnym terenie, szerokie zastosowanie przy budowie instalacji wodociągowych oraz układów nawadniających, instalacji przemysłowych oraz basenowych najwyższa klasa jakości potwierdzona poprzez dopuszczenia DVGW.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Gatunek materiału** Inne
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Średnica** 32 ... 32 mm

- Średnica nominalna 25 mm

Parametry

Stan	Nowy
------	------