



SPAX Śruba uniwersalna, 4,5 x 70 mm, 500 sztuk, rowek krzyżowy Z2, łeb wpuszczany, gwint częściowy, 4CUT, WIROX A3J, 0291010450705

Indeks: 549106 Producent: SPAX International GmbH & Co. KG Kod producenta: 291010450705

Cena: 197.57 zł

Opis

SPAX Śruba uniwersalna, 4,5 x 70 mm, 500 sztuk, rowek krzyżowy Z2, łeb wpuszczany, gwint częściowy, 4CUT, WIROX A3J, 0291010450705

Producent: SPAX International GmbH & Co. KG

Innowacyjna śruba uniwersalna SPAX to doskonałe rozwiązanie do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Dzięki ekskluzywnej powierzchni WIROX SPAX jest chroniona przed korozją 20-krotnie lepiej niż tradycyjne śruby ocynkowane. Głowica wpuszczana ułatwia montaż oraz zapewnia optymalne przenoszenie siły, a charakterystyczne cechy, takie jak technologia 4CUT i profil falowy SPAX, zapewniają precyzyjne i trwałe połączenia.

SPAX Śruba uniwersalna zapewnia wyjątkowy komfort pracy bez zmęczenia, co pozwala przedłużyć żywotność akumulatora. Dzięki specjalnej konstrukcji bez nawiercania i optymalnemu kształtowi końcówki śruby efektywnie łączy drewno bez ryzyka uszkodzeń. Produkt Made in Germany spełnia europejskie normy jako materiał łączący w konstrukcjach drewnianych.

Ta wyjątkowa śruba uniwersalna SPAX to niezastąpione narzędzie każdego majsterkowicza. Doskonała jakość, innowacyjne rozwiązania i dbałość o szczegóły sprawiają, że SPAX to marka godna zaufania. Wybierz produkt, który sprosta wszelkim wyzwaniom montażowym i ciesz się trwałymi i stabilnymi połączeniami.

- Zastosowanie: uniwersalne we wnętrzach. Ekskluzywna powierzchnia WIROX SPAX: 20-krotnie wyższa ochrona przed korozją w porównaniu z tradycyjnym nieczystym ocynkowaniem niż jest to wymagane zgodnie z normą
- Jako wielofunkcyjna głowica wpuszczana do wpuszczania w płaszczyznę i wygodnej obróbki, frezy w drewnie, hamuje na metalu. Optymalne przenoszenie siły i czyste dopasowanie z gniazdem krzyżowym rozmiar ostrza Z2
- Praca bez zmęczenia i dłuższa żywotność akumulatora: bez nawiercania (w zależności od drewna). Łatwiejsze wnikanie, zmniejszenie efektu rozłupywania dzięki 4CUT: cztery krawędzie w końcówce śruby. Łatwiejsze cięcie włókien drewnianych dzięki profilowi falowemu SPAX
- Made in Germany – dopuszczony przez nadzór budowlany: europejskie dopuszczenie techniczne do śrub jako środek łączący do drewna w nośnych konstrukcjach drewnianych (ETA-12/0114)

- **waga przedmiotu:** 1 kilograms

- **Liczba części:** 500

- **punkt znaku wypunktowania:** Zastosowanie: uniwersalne we wnętrzach. Ekskluzywna powierzchnia WIROX SPAX: 20-krotnie wyższa ochrona przed korozją w porównaniu z tradycyjnym nieczystym ocynkowaniem niż jest to wymagane zgodnie z normą, Jako wielofunkcyjna głowica wpuszczana do wpuszczania w płaszczyznę i wygodnej obróbki, frezy w

drewnie, hamuje na metalu. Optymalne przenoszenie siły i czyste dopasowanie z gniazdem krzyżowym rozmiar ostrza Z2, Praca bez zmęczenia i dłuższa żywotność akumulatora: bez nawiercania (w zależności od drewna). Łatwiejsze wnikanie, zmniejszenie efektu rozłupywania dzięki 4CUT: cztery krawędzie w końcówce śruby. Łatwiejsze cięcie włókien drewnianych dzięki profilowi falowemu SPAX, Made in Germany – dopuszczony przez nadzór budowlany: europejskie dopuszczenie techniczne do śrub jako środek łączący do drewna w nośnych konstrukcjach drewnianych (ETA-12/0114)

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** SPAX
- **rozmiar:** 4,5 x 70 mm
- **numer części:** 291010450705
- **styl:** 500 sztuk
- **kolor:** połysk ocynkowany
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.2028562799137 pounds
- **układ napędowy:** Szczelina krzyżowa
- **producent:** SPAX International GmbH & Co. KG
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4003530009822, 04003530009822
- **zalecane węzły przeglądan:** 20785324031
- **numer modelu:** 291010450705
- **nazwa przedmiotu:** SPAX Śruba uniwersalna, 4,5 x 70 mm, 500 sztuk, rowek krzyżowy Z2, łeb wpuszczany, gwint częściowy, 4CUT, WIROX A3J, 0291010450705
- **wykończenie zewnętrzne:** metal, ocynkowany
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-18T06:05:38.911Z
- **materiał:** Stal stopowa

Parametry

Stan

Nowy