



Sprzęgło hydrauliczne ocieplone BLH 850 z rozdzielaczem, 70 kW, 6x GW G 1 cal, 2x GW G 1/2 cala, odpowietrznik automatyczny, zawór spustowy

Indeks: **161496** Producent: **Afriso** Kod producenta: **9085010**

Cena: 567.28 zł

Opis

Sprzęgło hydrauliczne ocieplone BLH 850 z rozdzielaczem, 70 kW, 6x GW G1", 2x GW G1/2, odpowietrznik automatyczny, zawór spustowy

Producent: AFRISO

Sprzęgło hydrauliczne ocieplone BLH 850 z rozdzielaczem na dwa obiegi, o mocy 70 kW, wyposażone w odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym oraz zawór spustowy KFE. Stosowane w instalacjach grzewczych, pomiędzy obiegiem pierwotnym źródła ciepła a obiegiem wtórnym instalacji odbiorczej. Służy do rozdzielania instalacji na obieg pierwotny źródła ciepła i dwóch obiegów wtórnych instalacji odbiorczej. Umożliwia płynną pracę instalacji i źródła ciepła w przypadku wyłączenia części odbiorników ciepła. Pomaga w odpowietrzaniu oraz separacji zanieczyszczeń, które mogą zostać usunięte przy użyciu zaworu spustowego. Stalowy ocynkowany korpus z wewnętrzną siatką separacyjną. Dwuczęściowe ocieplenie EPP. Maksymalna temperatura 90°C, maksymalne ciśnienie 10 bar, przepływ max 4 m³/h, przyłącza od strony instalacji 4x GW G1", od strony źródła ciepła 2x GW G1", przyłączy odpowietrznika GW G1/2".

Parametry

Kod producenta	9085010
Rodzaj	inny rodzaj
Typ pieca	dwufunkcyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem cwu, jednofunkcyjny, komora spalania
EAN	5902510007935
Stan	Nowy