



## Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna 1" ocynk U1, NR 48, NR 330

Indeks: 173953 Producent: Opal Kod producenta: 330-6V

Cena: 25.60 zł

### Opis

## Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna 1" ocynk U1, NR 48, NR 330

Producent: Opal

**ZASTOSOWANIE** Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

**POWIERZCHNIA /**

**CYNKOWANIE** Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m<sup>2</sup>, co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

**CIŚNIENIE ROBOCZE**- 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości

interpolowane  
**Gwintowana:** tak  
**Powierzchnia:** Ocynk  
**Redukcja wymiaru:** nie  
**Rodzaj gwintu:** Wewnętrzny  
**Rozmiar gwintu wewnętrznego:** 5/4"  
**Średnica zewnętrzna:** 1"  
**Typ kształtki:** Trójkąt  
**Waga:** 0,31 kg

- **Nominalna średnica wewnętrzna 1 cal (25)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 1 cal (25)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 1 cal (25)**

### Parametry

**Kod producenta** 5423\_ZAWIERCIE

**EAN** 5907791614810

**Stan** Nowy