



Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna 1" ocynk U1, NR 48, NR 330 OPAL

Indeks: 173953 Producent: Opal Kod producenta: 330-6V

Cena: 24.72 zł

Opis

Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna 1" ocynk U1, NR 48, NR 330

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych. **POWIERZCHNIA /**

CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych. **CIŚNIENIE ROBOCZE**- 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości

interpolowane **Gwintowana:** tak **Powierzchnia:** Ocynk **Redukcja wymiaru:** nie **Rodzaj gwintu:** Wewnętrzny **Rozmiar gwintu wewnętrznego:** 5/4" **Średnica zewnętrzna:** 1" **Typ kształtki:** Trójkąt **Waga:** 0,31 kg

- **Nominalna średnica wewnętrzna 1 cal (25)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 1 cal (25)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 1 cal (25)**

Parametry

Kod producenta	5423_ZAWIERCIE
EAN	5907791614810
Stan	Nowy