



## Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna 3" ocynk U1, NR 48, NR 330 OPAL

Indeks: **206252** Producent: **Opal** Kod producenta: **330-11V**

**Cena: 212.15 zł**

### Opis

## Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna 3" ocynk U1, NR 48, NR 330

Producent: Opal

**ZASTOSOWANIE** Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych. **POWIERZCHNIA /**

**CYNKOWANIE** Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m<sup>2</sup>, co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych. **CIŚNIENIE ROBOCZE**- 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości

interpolowane **Gwintowana:** tak **Powierzchnia:** Ocynk **Redukcja wymiaru:** nie **Rodzaj gwintu:** Wewnętrzny **Rozmiar gwintu wewnętrznego:** 4" **Średnica zewnętrzna:** 4" **Typ kształtki:** Trójkąt **Waga:** 2,31 kg

- **Nominalna średnica wewnętrzna 3 cale (80)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 3 cale (80)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 3 cale (80)**

### Parametry

<b>Kod producenta</b>	G330 80
<b>Rodzaj rury</b>	złączka
<b>Materiał wykonania</b>	inny metal
<b>Zastosowanie</b>	kanalizacyjne wewnętrzne
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	2.5
<b>EAN</b>	5907791620484
<b>Stan</b>	Nowy