



Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna płaska 1/2" czarny U1, NR 48, NR 330 OPAL

Indeks: 171041 Producent: Opal Kod producenta: 330-4S

Cena: **19.15 zł**

Opis

Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna płaska 1/2" czarny U1, NR 48, NR 330

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

CIŚNIENIE ROBOCZE- 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości interpolowane

Gwintowana: tak
Powierzchnia: Czarna
Redukcja wymiaru: nie
Rodzaj gwintu: Wewnętrzny
Rozmiar gwintu wewnętrznego: 1"
Średnica zewnętrzna: 1/2"
Typ kształtki: Trójnik
Waga: 0,2 kg

- **Nominalna średnica wewnętrzna 1/2 cala (15)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 1/2 cala (15)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 1/2 cala (15)**

Parametry

Kod producenta	HBV451
Rodzaj rury	śrubunek
Materiał wykonania	żeliwo
Średnica	1
EAN	4019576069768
Stan	Nowy