



## Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna płaska 6/4" czarny U1, NR 48, NR 330

Indeks: **238699** Producent: **Opal** Kod producenta: **330-8S**

**Cena: 45.01 zł**

### Opis

## Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna płaska 6/4" czarny U1, NR 48, NR 330

Producent: Opal

**ZASTOSOWANIE** Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

**POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE** Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m<sup>2</sup>, co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

**CIŚNIENIE ROBOCZE**- 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości interpolowane

Gwintowana: tak  
Powierzchnia: Ocynk  
Redukcja wymiaru: nie  
Rodzaj gwintu: Wewnętrzny  
Rozmiar gwintu wewnętrznego: 3/8"  
Średnica zewnętrzna: 6/4"  
Typ kształtki: Trójnik  
Waga: 0,675 kg

- **Nominalna średnica wewnętrzna 1 1/2 cala (40)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 1/2 cala (40)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 1/2 cala (40)**

### Parametry

Stan

Nowy