



Śrubunek dwuzłaczka prosta nakrętna płaska 6/4" czarny U1, NR 48, NR 330 OPAL

Indeks: **238699** Producent: **Opal** Kod producenta: **330-8S**

Cena: **44.01 zł**

Opis

Śrubunek dwuzłaczka prosta nakrętna płaska 6/4" czarny U1, NR 48, NR 330

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.

POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.

CIŚNIENIE ROBOCZE - 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC - 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC - między 120o a 300o wartości interpolowane

Gwintowana: tak **Powierzchnia:** Ocynk **Redukcja wymiaru:** nie **Rodzaj gwintu:** Wewnętrzny **Rozmiar gwintu wewnętrznego:** 3/8" **Średnica zewnętrzna:** 6/4" **Typ kształtki:** Trójkąt **Waga:** 0,675 kg

- **Nominalna średnica wewnętrzna 1 1/2 cala (40)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 1 1/2 cala (40)**
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 1 1/2 cala (40)**

Parametry

Stan

Nowy