



## Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna stożkowa 1" ocynk U11, NR 54, NR 340

Indeks: 240073 Producent: Opal Kod producenta: 340-6V

Cena: **32.55 zł**

### Opis

## Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętna stożkowa 1" ocynk U11, NR 54, NR 340

Producent: Opal

**ZASTOSOWANIE** Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych.**POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE** Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m<sup>2</sup>, co odpowiada średniej grubości warstwy 70 m. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych.**CIŚNIENIE ROBOCZE**- 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20oC do 120oC- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300oC- między 120o a 300o wartości interpolowane  
**Gwintowana:** tak  
**Powierzchnia:** Czarna  
**Redukcja wymiaru:** tak  
**Rodzaj gwintu:** Wewnętrzny  
**Rozmiar gwintu wewnętrznego:** 6/4"  
**Średnica wymiaru po redukcji:** 5/4"  
**Średnica zewnętrzna:** 6/4"  
**Typ kształtki:** Trójnik  
**Waga:** 0,34 kg

- **Gatunek materiału** Żeliwo ciągliwe
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Model/kształt/forma** Uskok
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 1 cal (25)
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 1 cal (25)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 1 cal (25)

### Parametry

Stan

Nowy