



Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna stożkowa 1" czarny U12, NR 60, NR 341 OPAL

Indeks: **238662** Producent: **Opal** Kod producenta: **341-6S**

Cena: **35.09 zł**

Opis

Śrubunek dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna stożkowa 1" czarny U12, NR 60, NR 341

Producent: Opal

ZASTOSOWANIE Łączniki żeliwne do przesyłania gazów i cieczy nieagresywnych znajdują zastosowanie w połączeniach rurowych gwintowanych, a w szczególności w sieciach instalacji wodociągowych, gazowych, parowych, centralnego ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazów nieagresywnych. **POWIERZCHNIA / CYNKOWANIE** Łączniki mogą być dostarczane zgodnie z zamówieniem z powierzchnią czarną lub ocynkowaną. Zgodnie z normą PN-EN 10242 masa powłoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest większa od 500 g/m², co odpowiada średniej grubości warstwy 70 μm. Zarówno powierzchnia czarna jak i ocynkowana są zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne nie zawiera węglowodorów aromatycznych wielopierścieniowych. **CIŚNIENIE ROBOCZE**- 2,5 MPa / 25 bar / w temp. od -20°C do 120°C- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 300°C- między 1200 a 3000 wartości interpolowane **Gwintowana:** tak **Powierzchnia:** Czarna **Redukcja wymiaru:** tak **Rodzaj gwintu:** Wewnętrzny **Rozmiar gwintu wewnętrznego:** 2" **Rozmiar gwintu zewnętrznego:** 1" **Średnica zewnętrzna:** 1" **Typ kształtki:** Trójnik **Waga:** 0,41 kg

- **Gatunek materiału** Żeliwo ciągliwe
- **Kod konturu** Nie dotyczy
- **Model/kształt/forma** Uskok
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 1 cal (25)
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 1 cal (25)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 1 cal (25)

Parametry

Stan

Nowy